



tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος Πληροφορίες



Ακρυλική αφρώδης ταινία διπλής όψης 1,1 mm για τη στερέωση εξαρτημάτων αυτοκινήτου εξωτερικής τοποθέτησης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 79011 είναι ακρυλική αφρώδης ταινία διπλής όψης για τη στερέωση εξαρτημάτων αυτοκινήτου εξωτερικής τοποθέτησης. Πρόκειται για προϊόν τριπλής στρώσης, επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με κολλητικές ουσίες LSE. Επιτρέπει την παράλειψη του ασταριού στη διαδικασία. Η κόλλα LSE υψηλής απόδοσης προσφέρει αποτελεσματική και ασφαλή κόλληση κατά την τοποθέτηση τυπικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου που κατασκευάζονται από πλαστικά τύπου LSE (όπως PP και PP/EPDM) και MSE (όπως PMMA) χωρίς αστάρι. Επιπλέον, το προϊόν μας διαθέτει εξίσου εξαιρετικές ιδιότητες κόλλησης ως προς την αντοχή σε θερμοκρασίες έως 95°C. Χάρη στον πυρήνα της από ιξωδοελαστικό ακρυλικό αφρό, η νέα σειρά χωρίς αστάρι tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line διαθέτει την ικανότητα απορρόφησης και κατανάλωσης δυναμικών και στατικών φορτίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα είναι διαθέσιμες και ταινίες πάχους 0,8 mm και 1,5 mm.

Χαρακτηριστικά

Καλές επιδόσεις σε πλαστικό τύπου LSE και σε διαφανείς επιστρώσεις δύσκολης συγκόλλησης χωρίς αστάρι

- Εξαιρετική σταθερότητα κόλλησης με μακροχρόνια αντοχή σε θερμοκρασία έως 95°C
- Προϊόν χωρίς PFAS / PFOS
- Αποτελεσματική και ανθεκτική εφαρμογή
- Πυρήνας ιξωδοελαστικού ακρυλικού αφρού για την αντιστάθμιση της διαφορετικής θερμικής επιμήκυνσης των συγκολλούμενων μερών
- Καλή ιδιότητα εξάπλωσης
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία

LSE: χαμηλή επιφανειακή ενέργεια

MSE: μεσαία επιφανειακή ενέργεια

Εφαρμογές

Η νέα σειρά χωρίς αστάρι tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μόνιμης εξωτερικής τοποθέτησης. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (και τα σχετικά υποστρώματα), προκειμένου να παρέχουμε την κατάλληλη σύσταση προϊόντος.

Παραδείγματα εφαρμογών είναι σε:

- Πλευρικές ποδιές
- Διακοσμητικές λωρίδες
- Αεροτομές
- Θόλοι τροχών
- Φτερό πόρτας



tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Ακρυλικός Αφρός	• Συνολικό πάχος	1100 μm
• Τύπος συγκολλητικού	LSE	• Χρώμα	γκρι
• Τύπος υποστρώματος	PE	• Χρώμα υποστρώματος	μπλε

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Cold-shock resistance	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 to 95 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	120 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 90°C	πολύ καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	95 °C
• Αντοχή σε χημικά	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	καλή

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά)	35 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	30 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες)	40 N/cm		



tesa® ACXplus 79011

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=79011>