




tesa® 50625

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία κάλυψης PET 200°C με κόλλα σιλικόνης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 50625 είναι μια μπλε, ημιδιαφανής βασική ταινία για επιστρώσεις πούδρας, η οποία είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένη και διαθέτει πολυεστερική επένδυση με κόλλα σιλικόνης. Η tesa® 50625 χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ιδίως για κάλυψη κατά τη διάρκεια διαδικασιών βαφής με επίστρωση πούδρας, εφαρμογές προστασίας επιφανειών και κόλληση μη πολικών υλικών.

Χαρακτηριστικά

- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές κάλυψης και προστασίας επιφανειών
- Καλή προσαρμοστικότητα, λεπτή επένδυση για κοφτές ακμές βαφής
- Το σύστημα κόλλας σιλικόνης της ταινίας κάλυψης καθιστά την ταινία ανθεκτική στη θερμότητα, καθώς αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 200°C για έως 30 λεπτά τη φορά.

Εφαρμογές

- Η tesa® 50625 είναι ιδανική για την κάλυψη περιοχών που πρέπει να προστατευθούν κατά τη διάρκεια διαδικασιών βαφής με επίστρωση πούδρας.
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες έως 200°C για έως 30 λεπτά
- Η tesa® 50625 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές προστασίας επιφανειών
- Η ταινία κάλυψης αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 130 % | • Ευκρινής άκρη χρώματος | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | yes |
| • Ručno kidanje | όχι | • Στερέωση χρώματος | καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 200 °C | • Συμμόρφωση | ναι |
| • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 4000 V | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.2 N/cm |
|-------------------------|----------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50625>