

tesa® 4317

Προϊόντος πληροφορίες



Λεπτή Ταινία Μασκαρίσματος από Κρεπ Χαρτί για Βαφή με Ψεκασμό

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4317 είναι μια λεπτή και ευέλικτη ταινία μασκαρίσματος, αποτελούμενη από υπόστρωμα λεπτού κρεπ χαρτιού και φυσική κολλητική ουσία από καουτσούκ. Η φυσική κόλλα από καουτσούκ προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, όπως μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και πλαστικό.

βιώσιμες— πλευρές

55% βιολογικής προέλευσης περιεχόμενο στο συνολικό προϊόν, εξαιρουμένου του φορέα (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 4317 είναι ανθεκτική στο υγρό τρίψιμο.
- Η ταινία μασκαρίσματος είναι κατάλληλη για μια ευρεία γκάμα γενικών εφαρμογών μασκαρίσματος, με ή χωρίς επακόλουθο φούρνισμα έως θερμοκρασία 80°C.
- Το υπόστρωμα από λεπτό κρεπ χαρτί είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα, ενώ κόβεται εύκολα με το χέρι.
- Τα χρώματα και τα υλικά πλήρωσης προσκολλώνται καλά στην πίσω πλευρά, αποτρέποντας κάθε είδους αποκόλληση.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4317 είναι μια ευέλικτη ταινία μασκαρίσματος που χρησιμοποιείται για βαφή με ψεκασμό, βαφή και εφαρμογές βερνίκωσης
- Η ταινία μασκαρίσματος έχει εξαιρετική συγκρατητική δύναμη σε διάφορες επιφάνειες
- Η ταινία είναι κατάλληλη για φούρνισμα με θερμοκρασίες έως και 80°C
- Ιδανική για εργασίες λάκας
- Καλή ευελιξία για καμπύλες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαμμένο μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και μέρη από χρώμιο
- Η ταινία αφαιρείται εύκολα και κόβεται με το χέρι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 140 μm |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4317>

tesa® 4317

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 100 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 38 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 80 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.3 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

