

tesa® PRO 66952

Προϊόντος πληροφορίες

Ανθεκτική στην υγρασία ταινία στερέωσης, διπλής όψης - Για σταθερή και ισχυρή τοποθέτηση καθρεπτών χωρίς βίδες ή εργαλεία

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa PRO Mounting Mirror είναι ιδανική για επαγγελματίες τεχνίτες και τεχνίτριες, όταν οι πελάτες δεν επιτρέπουν το τρύπημα σε εσωτερικούς χώρους. Η αυτοκόλλητη ταινία προσφέρει αξιόπιστη συγκράτηση ακόμη και σε υγρά και νωπά περιβάλλοντα. Η ανθεκτική ταινία κολλά σε λείες επιφάνειες, όπως τα πλακάκια, και συγκρατεί επίπεδα αντικείμενα πάχους έως 4 mm, όπως καθρέπτες. Με αυτή τη διπλής όψης ταινία στο εργαλειοφόρο σας, είστε έτοιμοι να ικανοποιήσετε κάθε εσωτερική ανάγκη συγκόλλησης που μπορεί να έχει ο πελάτης σας. Εύκολη στην εφαρμογή: Για πλήρη δύναμη συγκράτησης της ταινίας, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερα από σκόνη, βρωμιά και λίπη.

Χαρακτηριστικά

- Κολλά με ασφάλεια και σιγουριά ακόμα και σε υγρό περιβάλλον: Χάρη στη μεγάλη αντοχή στην υγρασία, αυτή η αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης σχεδιάστηκε ειδικά για να κρατά σε πλακάκια μπάνιου
- Αξιόπιστη συγκράτηση χωρίς μόνιμες τρύπες: Η tesa PRO Mounting Mirror δεν απαιτεί τη χρήση βιδών, ούπα ή καρφιών - η στερέωση βαρέων αντικειμένων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη
- Ανήκει σε κάθε επαγγελματικό εργαλειοφόρο: Η διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία καθρέφτη της tesa απλοποιεί τη δουλειά των σύγχρονων τεχνιτών και τεχνιτριών σε σημεία όπου το βίδωμα δεν αποτελεί επιλογή
- Εύκολη στη χρήση: Η ταινία στερέωσης μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα κομμάτια ώστε να δημιουργηθεί λωρίδα κόλλας στο βέλτιστο μέγεθος

Εφαρμογές

Εύκολη εφαρμογή:

- Για να αναπτυχθεί η πλήρης δύναμη συγκράτησης της ταινίας στερέωσης, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερα από σκόνη, βρωμιά και λίπη
- Για αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία στερέωσης παράλληλα με τον τοίχο
- Καθώς οι ταινίες στερέωσης προορίζονται για μόνιμη χρήση, μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα υλικού στο αντικείμενο. Δοκιμάστε να τα αφαιρέσετε με καθαριστικό κόλλας tesa.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | | |

tesa® PRO 66952

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 10 N/cm | • Αντοχή σε χημικά | καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=66952CWT>