

tesa® PRO 66714

Προϊόντος πληροφορίες

Ισχυρή και λεπτή ταινία - Ιδανική για εσωτερική χρήση σε διάφορες επιφάνειες - Διπλής όψεως συγκολλητική

Περιγραφή προϊόντος

Στερεώστε αντικείμενα που είναι πιο λεπτά από μια συνηθισμένη ταινία χωρίς να χρησιμοποιήσετε καρφιά ή βίδες, με την tesa PRO Mounting Slim. Η έξτρα λεπτή ταινία διπλής όψεως έχει πλάτος μόνο 9 mm. Εξασφαλίστε καθαρή εφαρμογή σε εσωτερικές επιφάνειες με αυτή την ισχυρή και ανθεκτική ταινία. Είναι κατάλληλη για εσωτερική χρήση και προσκολλάται σε επιφάνειες όπως πλακίδια, βαμμένο ξύλο, καπλαμά, ατσάλι (τα περισσότερα μέταλλα), τα περισσότερα πλαστικά και γυαλί. Καμία μέθοδος στερέωσης δεν είναι πιο γρήγορη ή εύκολη από την ταινία. Εφαρμόστε κάθετα και σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας. Πιέστε δυνατά την ταινία για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Χαρακτηριστικά

- Ιδανική λύση όταν η συνηθισμένη ταινία είναι πολύ φαρδιά: Αυτή η ανθεκτική και ισχυρή ταινία έχει πλάτος μόλις 9 mm - για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς να καταστρέφεται η δομή του τοίχου με βίδες, ούπα ή καρφιά
- Ιδανική για εσωτερική χρήση: Ισχυρή διπλής όψεως συγκολλητική ταινία για ασφαλή στερέωση επίπεδων αντικειμένων όπως πινακίδες και άλλα
- Εύκολη χρήση: Η ταινία διπλής όψεως μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα κομμάτια για λωρίδες κόλλας στο κατάλληλο μέγεθος

Εφαρμογές

Εύκολη εφαρμογή:

- Για να αναπτύξει η ταινία διπλής όψεως τη μέγιστη δύναμη συγκόλλησης, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και γράσο.
- Μην αγγίζετε την ανοιχτή επιφάνεια της κόλλας, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη συγκολλητική ισχύ.
- Πιέστε δυνατά την ταινία διπλής όψεως για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
- Για την αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία διπλής όψεως παράλληλα με τον τοίχο.
- Δεδομένου ότι οι ταινίες είναι σχεδιασμένες για μόνιμη χρήση, ενδέχεται να μείνουν υπολείμματα στο αντικείμενο. Προσπαθήστε να τα αφαιρέσετε με αφαίρεση κόλλας tesa.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | | |

tesa® PRO 66714

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 10 N/cm | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | πολύ καλή |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

