

tesa® PRO 66792

Προϊόντος πληροφορίες

Ανθεκτική ταινία τοποθέτησης, διπλής όψεως - μακράς διάρκειας για ασφαλές κράτημα χωρίς βίδες, ούπα ή καρφιά - Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Περιγραφή προϊόντος

Η πιο ισχυρή ταινία τοποθέτησής μας είναι κατάλληλη για τη στερέωση αντικειμένων, με ασφάλεια και μόνιμα. Η tesa PRO Mounting Ultra Strong μπορεί να κρατήσει αντικείμενα βάρους έως 10 κιλά ανά 10 εκ. και αντισταθμίζει ακόμα και μικρές ανωμαλίες στις επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: Η υπερ-ισχυρή κόλλα λειτουργεί σε πλακίδια, ξύλινα τελειώματα και τα περισσότερα πλαστικά και είναι ιδανική για την τοποθέτηση πινακίδων, κορνιζών και πολλά άλλα. Εφαρμόστε σε κάθετες λωρίδες και σε ολόκληρο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας. Πιέστε δυνατά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Χαρακτηριστικά

- Πρώτη επιλογή για τη συγκράτηση βαριών αντικειμένων: η πιο δυνατή διπλής όψεως ταινία tesa συγκρατεί έως και 10 κιλά ανά 10 εκ. ταινίας - η εύκολη λύση στερέωσης χωρίς χρόνο αναμονής
- Αξιόπιστη συγκράτηση χωρίς μόνιμες τρύπες: η tesa PRO Mounting Ultra Strong καθιστά περιττές τις βίδες, τα ούπα ή τα καρφιά - για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση: Προσκολλάται σε πλακίδια, ξύλο, πέτρα και τα περισσότερα πλαστικά, ενώ αντισταθμίζει ακόμα και μικρές ανωμαλίες στις επιφάνειες - ιδανικό για στερέωση πινακίδων, κορνιζών, διακοσμητικών, κουτιών για κλειδιά και πολλά άλλα
- Εύκολη στη χρήση: Η ταινία τοποθέτησης μπορεί να κοπεί σε μικρά ή μεγάλα κομμάτια για αυτοκόλλητη λωρίδα στο βέλτιστο μέγεθος

Εφαρμογές

Εύκολη εφαρμογή:

- Για να αναπτύξει η ταινία τοποθέτησης τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και λίπη.
- Μην αγγίζετε την ανοιχτή κολλητική επιφάνεια καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη δύναμη συγκόλλησης.
- Εφαρμόστε την διπλής όψεως ταινία τοποθέτησης πρώτα στην πιο τραχιά επιφάνεια.
- Εφαρμόστε σε κάθετες λωρίδες και σε ολόκληρο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας.
- Πιέστε δυνατά την ταινία τοποθέτησης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
- Για αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία τοποθέτησης παράλληλα στον τοίχο. Επειδή οι ταινίες τοποθέτησης προορίζονται για μόνιμη χρήση, μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα υλικού στο αντικείμενο. Προσπαθήστε να τα αφαιρέσετε με αφαίρεση κόλλας tesa.

tesa® PRO 66792

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | μέτρια |
| • Αντοχή σε χημικά | καλή | • Αφαίρεση μετά από 14
ημέρες(85°C, 95% r.h.) | μέτρια |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

