



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Προϊοντος Πληροφορίες

Κολλητική ταινία υψηλής ποιότητας για ακριβείς και επίπεδες άκρες βαφής.

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4344 Precision Mask® Standard διαθέτει έναν εξαιρετικά λεπτό και ισχυρό χάρτινο φορέα επικαλυμμένο με ακρυλική κόλλα.

Ο συνδυασμός της εξαιρετικής ποιότητας του υλικού του φορέα και της ειδικής συγκολλητικής διαμόρφωσης επιτρέπει την δυνατότητα αφαίρεσης εύκολα έως και 3 μήνες μετά για εσωτερική εφαρμογή και 4 εβδομάδες αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία UV για εξωτερική χρήση. Αυτό επιτρέπει πολλές διαφορετικές εργασίες με μια μόνο εφαρμογή μασκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά

- Αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για σχεδόν όλες τις εσωτερικές εργασίες βαφής.
- Η tesa® 4344 Precision Mask® Standard εφαρμόζεται σε χρώματα με βάση το νερό, στις λάκες και ταιριάζει ακόμα και σε τεχνικές σπατουλαρίσματος.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία κοινών επιφανειών, όπως γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC και ξύλο.
- Λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, όταν ακριβείς άκρες βαφής απαιτούνται.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------|
| Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | Συνολικό πάχος | 90 μm |
| Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | Hand tearability | πολύ καλή |
| Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-----------------------|----------|
| Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.7 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04344>