

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία μασκαρίσματος υψηλής ποιότητας για ακριβείς και επίπεδες ακμές βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4344 Precision Mask® Standard είναι κατασκευασμένη με εξαιρετικά λεπτό και ανθεκτικό υπόστρωμα από χαρτί, επικαλυμμένο με ακρυλική κόλλα. Το υπόστρωμα της ταινίας, το οποίο προέρχεται από βιώσιμο χαρτί, είναι άριστα εξοπλισμένο και σε συνδυασμό με μια ειδική φόρμουλα κόλλας, προσφέρει εύκολη αφαίρεση έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και παρέχει 4 εβδομάδες αντοχή στην UV ακτινοβολία για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ως αποτέλεσμα, αυτή η ευέλικτη ταινία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε πολλαπλές εργασίες με μία μόνο διαδικασία κάλυψης.

Βιώσιμες— πλευρές

Η tesa® Precision Mask® Standard είναι κατασκευασμένη από χαρτί που προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα, πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Χαρακτηριστικά

- Αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για σχεδόν όλες τις εσωτερικές βαφές
- Η tesa® 4344 Precision Mask® Standard μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και βερνίκια και είναι κατάλληλη ακόμη και για τεχνικές με σπάτουλα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κοινές επιφάνειες όπως γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC και ξύλο
- Λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε εσωτερικούς χώρους όταν απαιτείται ακριβές όριο βαφής
- Κατασκευασμένη από χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.7 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=4344>