

tesa® 4334 Precision Mask®

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία υψηλής ποιότητας για ακριβείς και επίπεδες άκρες βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4334 Precision Mask® εξασφαλίζει ακριβείς και κοφτερές άκρες βαφής, ενώ είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση. Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στον συνδυασμό ειδικού, εύκαμπτου υποστρώματος και τέλεια ισορροπημένης ακρυλικής κόλλας. Η ταινία εφαρμόζει επίπεδα στην επιφάνεια, αποτρέποντας σκισίματα του χρώματος και προσφέροντας επαγγελματικά αποτελέσματα που θα εντυπωσιάσουν τους πελάτες σας. Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα της ταινίας περιορίζει την ανάγκη για ακριβή διορθωτικά βαψίματα. Η tesa® Precision Mask® 4334 συνιστάται επίσης για καλύψεις κατά τη βαφή με σπρέι και επακόλουθο στέγνωμα σε φούρνο έως 120°C/30 λεπτά. Επιπρόσθετα, η ταινία είναι φτιαγμένη από βιώσιμο χαρτί, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή της. Το λεπτό υπόστρωμα με χαμηλή επιμήκυνση τη καθιστά ιδανική για εφαρμογές δύο χρωμάτων, όπως για τη δημιουργία ευθύγραμμων και μακρόστενων γραμμών.

βιώσιμες— πλευρές

Η tesa® 4334 Precision Mask® κατασκευάζεται από χαρτί που προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα, πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερική χρήση με μάσκα (έως 6 μήνες)
- Εξωτερική χρήση με μάσκα (έως 8 εβδομάδες)
- Για λεία και ελαφρώς υφή επιφάνειες
- Για υψηλής ποιότητας βαφή και λάκκα
- Για βαφή με σπρέι και επακόλουθο στέγνωμα σε φούρνο έως 120°C/30 λεπτά
- Κατασκευασμένη από χαρτί προερχόμενο από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 150 °C |

tesa[®] 4334

Precision Mask[®]

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 1.8 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=4334>