

tesa® PRO 66965

Προϊόντος πληροφορίες

Ανθεκτική, κρυστάλλινα διαφανής και εξαιρετικά λεπτή συγκολλητική ταινία στερέωσης, διπλής όψης - Ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Περιγραφή προϊόντος

Τοποθετήστε επίπεδα αντικείμενα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους: Χρησιμοποιήστε σε επιφάνειες όπως γυαλί, πλακάκια, λουστραρισμένο ξύλο και πολλούς τύπους πλαστικού. Η κρυστάλλινα διαφανής και εξαιρετικά λεπτή ταινία αντέχει σε θερμοκρασίες έως 100°C. Είναι ανθεκτική σε φθορές από υγρασία, (ορισμένες) χημικές ουσίες, μαλακτικά και υπεριώδη ακτινοβολία. Μια λωρίδα 10 εκ. μπορεί να συγκρατήσει έως 2 κιλά. Είναι η τέλεια λύση για τη στερέωση αντικειμένων σε διαφανείς και συμπαγείς επιφάνειες. Εφαρμόστε κάθετες λωρίδες και σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας. Πιέστε σταθερά την ταινία στήριξης για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή και ανθεκτική: αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 100°C μακροπρόθεσμα, ανθεκτική σε φθορές από υγρασία, (ορισμένες) χημικές ουσίες, μαλακτικά και υπεριώδη ακτινοβολία
- Λειτουργεί σχεδόν αόρατα: η διαφανής ταινία κολλάει σε λεία επιφάνεια όπως γυαλί, πλακάκια, ξύλο και ποικίλους τύπους πλαστικών
- Ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση: Ισχυρή διπλής όψης ταινία για ασφαλές στερέωμα επίπεδων αντικειμένων όπως πινακίδες, θερμομέτρα και άλλα
- Εύκολη στη χρήση: η ταινία μπορεί να κοπεί σε μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα κομμάτια για λωρίδα κόλλας σε βέλτιστο μέγεθος

Εφαρμογές

Εύκολη εφαρμογή:

- Για να αναπτύξει η ταινία στερέωσης τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης, το αντικείμενο και η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκόνη, βρωμιά και λίπη
- Τοποθετήστε πρώτα στην πιο τραχιά επιφάνεια
- Εφαρμόστε κάθετα τμήματα και σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας.
- Πιέστε σταθερά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα
- Για αφαίρεση, τραβήξτε προσεκτικά την ταινία στερέωσης παράλληλα από τον τοίχο. Καθώς οι ταινίες στερέωσης προορίζονται για μόνιμη χρήση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υλικού στο αντικείμενο. Προσπαθήστε να τα αφαιρέσετε με το tesa adhesive remover.

tesa® PRO 66965

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Μεμβράνη PET	• Συνολικό πάχος	205 µm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	20 N/cm	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Ανθεκτικό στην υγρασία	πολύ καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

