



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία ελαιοχρωματιστή διπλού στρώματος για αποτελεσματικές εργασίες βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία tesa® 4460 2in1 Precision Mask εξοικονομεί χρόνο και κόπο στους ελαιοχρωματιστές, όταν εργάζονται με δύο διαφορετικά στρώματα χρώματος, σοβά ή στεγανωτικού. Η ταινία διπλού στρώματος αρκεί να εφαρμοστεί μόνο μία φορά: μετά τη χρήση σοβά, στεγανωτικού ή χρώματος, το πάνω στρώμα απλώς αφαιρείται, αποκαλύπτοντας το δεύτερο στρώμα και εξασφαλίζοντας καθαρές ακμές, μετά τη βαφή.

Η ταινία 2in1 Precision Mask συνδυάζει δύο από τις δημοφιλείς ταινίες ακριβείας για ελαιοχρωματιστές της tesa με μια ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσσιμο, επίπεδη επένδυση Washi: Το πάνω στρώμα είναι η tesa(R) Precision Mask Outdoor, ενώ το δεύτερο στρώμα, μετατοπισμένο κατά 1 mm, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη κάλυψη και οι επίπεδες ακμές βαφής, είναι η tesa(R) Precision Mask Standard. Η ταινία 2in1 Precision Mask αντέχει στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία για 26 εβδομάδες και μπορεί να σκιστεί με το χέρι – δεν χρειάζεται ψαλίδι.

Χαρακτηριστικά

*Γλιτώνει χρόνο και κόπο: με ένα μασκάρισμα, τη χρησιμοποιείτε δύο φορές

*Εύκολος και στρωτός χειρισμός χάρη στην υψηλή προσαρμοστικότητα και το εύκολο σχίσσιμο με το χέρι

- Εύκολη αφαίρεση του πάνω στρώματος λόγω του ενσωματωμένου fingerlift (διευρυμένο υπόστρωμα)
- Ιδανική για αιχμηρές ακμές βαφής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Συνολικό πάχος 300 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Αντοχή σε UV | 26 weeks |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 70 N/cm | • Ευκρινής άκρη χρώματος | πολύ καλή |
| • Ručno kidanje | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04460>