

tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Προϊόντος πληροφορίες

Διπλής στρώσης ταινία βαφής για αποδοτικές εργασίες βαψίματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4460 2in1 Precision Mask εξοικονομεί χρόνο και κόπο στους ελαιοχρωματιστές όταν εργάζονται με δύο διαφορετικά στρώματα βαφής, στόκου ή σφραγιστικού. Η διπλής στρώσης ταινία εφαρμόζεται μόνο μία φορά: μετά τη χρήση στόκου, σφραγιστικού ή βαφής, το άνω στρώμα απλώς αφαιρείται, αποκαλύπτοντας το δεύτερο στρώμα και εξασφαλίζοντας καθαρές άκρες μετά τη βαφή.

Η 2in1 Precision Mask συνδυάζει δύο από τις δημοφιλείς ταινίες ακριβείας της tesa με ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό, επίπεδο υπόστρωμα Washi: το άνω στρώμα είναι tesa(R) Precision Mask Outdoor, ενώ το δεύτερο στρώμα, με μετατόπιση 1mm για βέλτιστη κάλυψη και επίπεδες άκρες βαφής, είναι η tesa(R) Precision Mask Standard. Η 2in1 Precision Mask είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία για 26 εβδομάδες και μπορεί να κοπεί με το χέρι – χωρίς ανάγκη για ψαλίδι.

Χαρακτηριστικά

*Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: τοποθετείτε τη μάσκα μία φορά, τη χρησιμοποιείτε δύο

*Εύκολος και ομαλός χειρισμός χάρη στην υψηλή προσαρμοστικότητα και την εύκολη σχισμή με το χέρι

- Εύκολη αφαίρεση του άνω στρώματος λόγω ενσωματωμένου δακτύλιου ανύψωσης
- Ιδανική για καθαρές και ευκρινείς άκρες βαφής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Συνολικό πάχος 300 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Αντοχή σε UV | 26 weeks |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 70 N/cm | • Ευκρινής άκρη χρώματος | πολύ καλή |
| • Ručno kidanje | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 1.8 N/cm

tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=4460>