


tesa® 4615

Προϊόντος πληροφορίες



Μονωτική ταινία γενικής χρήσης - 31 % ανακυκλωμένο τμήμα

Περιγραφή προϊόντος

Η μονωτική ταινία γενικής χρήσης tesa®4615 PCR είναι τώρα πιο βιώσιμη από ποτέ, καθώς κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό και τη γνωστή μας κόλλα από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Με ανώτερη ποιότητα, αυτή η αποτελεσματική και ανθεκτική ταινία αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όλες τις ανάγκες σας, από καθημερινές εργασίες έως εφαρμογές ελαφρού τύπου.

βιώσιμες— πλευρές

- Το 63% της επένδυσης είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό
- 31% του συνολικού προϊόντος είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό
- Κάθε ρολό σε 50mm:50m αντικαθιστούν 106 γραμμάρια νέου πλαστικού με ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση.



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Κολλάει άμεσα με υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Ξετυλίγεται στρωτά και σχίζεται εύκολα με το χέρι
- Υδατοαπωθητική και ανθεκτική

Εφαρμογές

Το προϊόν χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο για ποικίλες βασικές εφαρμογές, όπως

- Σφράγιση και συγκράτηση προστατευτικών στρωμάτων, όπως πλαστική μεμβράνη ή κάλυμμα προστασίας
- Στερέωση και ομαδοποίηση συρμάτων, σωλήνων και λυτών αντικειμένων
- Σήμανση και κάλυψη ακόμη και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Ανακυκλωμένο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Συνολικό πάχος	175 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	175 μm

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>

tesa® 4615

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	18 %	• Water resistance	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Αντοχή σε απόξεση	καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Κολλητικότητα	καλή
• Ručno kidanje	καλή	• Πλέγμα	27 threads/inch ²

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>