


tesa® 4615

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία υφασμάτινη γενικής χρήσης - 31% ανακυκλωμένο ποσοστό

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 4615 PCR υφασμάτινη ταινία γενικής χρήσης είναι πλέον πιο βιώσιμη από ποτέ, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό και την γνωστή συνθετική κόλλα καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Με εξαιρετική ποιότητα, αυτή η αξιόπιστη και ανθεκτική ταινία είναι ιδανική επιλογή για όλες σας τις ανάγκες, από καθημερινές εργασίες μέχρι εφαρμογές ελαφράς χρήσης.

βιώσιμες— πλευρές

- Το 63% της βάσης είναι από πλαστικά ανακυκλωμένα μετά την χρήση, που αντιστοιχεί στο 31% του συνολικού προϊόντος
- Κάθε ρολό σε διάσταση 50mm:50m αντικαθιστά 106 γραμμάρια παρθένο πλαστικό με ανακυκλωμένη πρώτη ύλη



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Κollάει άμεσα με υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Ξετυλίγεται απαλά και κόβεται εύκολα με το χέρι
- Ανθεκτική στο νερό και διαρκής

Εφαρμογές

Το προϊόν χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα για διάφορες βασικές εφαρμογές όπως

- Σφράγιση και συγκράτηση προστατευτικών στρωμάτων όπως πλαστική μεμβράνη ή κάλυμμα δαπέδου
- Στερέωση και δεματοποίηση καλωδίων, σωλήνων και χαλαρών αντικειμένων
- Σήμανση και κάλυψη ακόμη και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Ανακυκλωμένο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Συνολικό πάχος	175 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	175 μm

tesa® 4615

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	18 %	• Water resistance	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Αντοχή σε απόξεση	καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Κολλητικότητα	καλή
• Ručno kidanje	καλή	• Πλέγμα	27 threads/inch ²

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>