

tesa® 58323

Προϊόντος πληροφορίες



Διπλής όψης ημιδιαφανής μη υφασμένη ταινία 5μm

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 58323 χρησιμοποιεί ένα ειδικό σύστημα κόλλας τροποποιημένου ακρυλικού που προσφέρει εξαιρετική προσαρμοστικότητα για απαιτητικές εφαρμογές τοποθέτησης, ιδανικό για εφαρμογές τοποθέτησης FPC.

Η ακρυλική κόλλα προσδίδει σε αυτό το προϊόν υψηλή ισχύ συγκόλλησης και αντοχή στο ξεκόλλημα. Η ιδιαίτερα προσαρμοστική μη υφασμένη υποστηρικτική ταινία προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε μετατροπές με περιορισμένη ανύψωση ακμών. Η επένδυση από γλασίνη εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας.

Οι εφαρμογές τοποθέτησης FPC χρησιμοποιούνται ευρέως και στα συστήματα μπαταριών νέας γενιάς αυτοκινήτων. Το tesa® 58323 μπορεί να καλύψει τις αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις μακροχρόνιας αντοχής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του tesa® 58323:

- *Υψηλή συγκράτηση και αντοχή στο ξεκόλλημα
- *Υψηλή αξιοπιστία μακροχρόνιας χρήσης και αντοχή στη γήρανση
- *Καλή αντοχή σε αποκόλληση
- *Υψηλή προσαρμοστικότητα σε ανώμαλες επιφάνειες
- *Συμμόρφωση με RoHS
- *Χωρίς αλογόνα

Εφαρμογές

Τοποθέτηση FPC όταν χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση της χαμηλής τάσης καλωδίωσης στο σύστημα μπαταριών ηλεκτρικού οχήματος.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μη υφαντό	• Χρώμα	ημιδιαφανές
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο	• Βάρος υποστρώματος	82 g/m ²
	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	71 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό/ κόκκινο
• Συνολικό πάχος	75 μm		λογότυπο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Αντοχή στη θερμοκρασία 125 °C
μακροπρόθεσμα

tesa® 58323

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| • Προσκόλληση σε PC (έπειτα από 3 ημέρες) | 8 N/cm | • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες) | 5.9 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PI (έπειτα από 3 ημέρες) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 7.7 N/cm |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

