

tesa® ACXplus 7043

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης ακρυλικού πυρήνα 640 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 704x είναι μια ταινία ακρυλικού πυρήνα υψηλής απόδοσης που προσφέρει δύο επιλογές χρώματος ώστε να ταιριάζει με τα συγκολλημένα υποστρώματα. Είναι μια ταινία ακρυλικού πυρήνα υψηλής απόδοσης για μόνιμες εφαρμογές εσωτερικής τοποθέτησης.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα
- Οι χρωματικές επιλογές προσαρμόζονται πολύ καλά σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες για την αποφυγή αντανακλάσεων

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. εξωθητές, συσκευές, εσωτερική διαμόρφωση, σήμανση) περιλαμβάνουν:

- Διακοσμητικά στοιχεία
- Συγκόλληση πάνελ αφής (π.χ. πλυντήρια)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | filled acrylic | • Συνολικό πάχος | 640 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 8 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 17 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 22 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 29 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 29 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7043

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας έντυπο:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν προτείνεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες υπαίθριες εφαρμογές με απαιτήσεις αντοχής σε φορτίο, η πρότασή μας είναι η σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση προϊόντος.

Επιλογές φορέα:

- PV26: Λευκό χαρτί – χωρίς επωνυμία
- PV28: Μπλε φιλμ – χωρίς επωνυμία
- PV48: Λευκό φιλμ – με επωνυμία

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7043>