




tesa® ACXplus 7044

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης με ακρυλικό πυρήνα 1000 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 704x είναι μια ταινία υψηλής απόδοσης με ακρυλικό πυρήνα σε δύο χρωματικές επιλογές για να εναρμονίζεται με τα συγκολλούμενα υποστρώματα. Είναι μια ταινία υψηλής απόδοσης ακρυλικού πυρήνα για μόνιμες εφαρμογές στερέωσης σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα
- Οι χρωματικές επιλογές προσαρμόζονται πολύ καλά σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες για να αποφεύγονται οι αντανάκλασεις

Εφαρμογές

Οι υποδειγματικές εφαρμογές στερέωσης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. εξωθητές, συσκευές, εσωτερική διαρρύθμιση, σήμανση) περιλαμβάνουν:

- Στερέωση επίπλων
- Κολλήσεις πίνακα αφής (π.χ. πλυντήρια ρούχων)
- Χωνευτός σχεδιασμός (γυαλί με μέταλλο)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | filled acrylic | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 21 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 34 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 36 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 2 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 36 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 2 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7044

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε το δελτίο τεχνικών πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, τα συνιστώμενα προϊόντα μας είναι η σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (και τα σχετικά υποστρώματα), ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σύσταση προϊόντος.

Επιλογές επίστρωσης:

- PV26: Λευκή χάρτινη επίστρωση – χωρίς εμπορικό σήμα
- PV28: Μπλε επίστρωση μεμβράνης – χωρίς εμπορικό σήμα
- PV48: Λευκή επίστρωση μεμβράνης – με εμπορικό σήμα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=07044>