

tesa® ACXplus 7044

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης με ακρυλική βάση 1000 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 704x είναι μια υψηλής απόδοσης ταινία με ακρυλική βάση, η οποία προσφέρεται σε δύο χρωματικές επιλογές για να εναρμονίζεται με τα υποστρώματα συγκόλλησης. Είναι μια ταινία ακρυλικής βάσης υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές εσωτερικής τοποθέτησης.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα
- Οι χρωματικές επιλογές προσαρμόζονται πολύ καλά σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες για την αποφυγή αντανακλάσεων

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. εξωθητές, οικιακές συσκευές, εσωτερικό εξοπλισμό, επιγραφές) περιλαμβάνουν:

- Τοποθέτηση επίπλων
- Συγκόλληση touch panel (π.χ. πλυντήρια)
- Flush Design (γυαλί-μέταλλο)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | filled acrylic | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 21 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 34 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 36 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 2 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 36 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 2 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7044

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας δελτίο πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για μόνιμες εφαρμογές εξωτερικού χώρου με απαιτήσεις αντοχής σε φορτίο, προτείνουμε τη σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σύσταση προϊόντος.

Επιλογές liner:

- PV26: Λευκό liner χαρτιού – χωρίς λογότυπο
- PV28: Μπλε liner φιλμ - χωρίς λογότυπο
- PV48: Λευκό liner φιλμ - με λογότυπο

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7044>