



tesa® 51207

Προϊόντος Πληροφορίες



Ειδική ταινία ολίσθησης PE-UHMW για αποφυγή τριξίματος και προστασία από την τριβή

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51207 είναι μια λεπτή ταινία PE υψηλής πυκνότητας, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και την τριβή, με εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα. Το προϊόν είναι βελτιστοποιημένο για την αυτοκινητοβιομηχανία για την προστασία εξαρτημάτων, διακοσμητικών στοιχείων και καλωδιώσεων από μηχανικές ζημιές σε συνδυασμό με την πρόληψη θορύβου.

Χαρακτηριστικά

- Η διαφάνεια και η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία βοηθούν την εφαρμογή στην ορατή περιοχή
- Αυτολιπαινόμενη ταινία με πολύ καλές ιδιότητες ολίσθησης μειώνει τη φθορά και την τριβή και αποτρέπει τον θόρυβο
- Υψηλή ικανότητα απορρόφησης ενέργειας ακόμη και σε υψηλά επίπεδα καταπόνησης

Εφαρμογές

Η tesa® 51207 είναι ειδικά σχεδιασμένη για εσωτερική και εξωτερική προστασία κατά του τριξίματος και της τριβής στη γραμμή συναρμολόγησης, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εξής:

- Κάλυψη εξαρτημάτων από λαμαρίνα με αιχμηρές ακμές
- Ολίσθηση οροφών αυτοκινήτων, συρόμενων θυρών, ευαίσθητων εξαρτημάτων
- Πρόληψη θορύβου και φθοράς, π.χ. από διακοσμητικά εξαρτήματα
- Προστασία ιμάντων σε περιοχές υψηλής τριβής
- Εφαρμογή σε ορατές περιοχές, π.χ. προφυλακτήρας, κολόνα Β, θόλος τροχού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE	• Συνολικό πάχος	114 μm
• Τύπος συγκολλητικού	καθαρό ακρυλικό	• Χρώμα	translucent
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	340 %	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	53 N/cm		

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4.3 N/cm



tesa® 51207

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία: > 1000 h WOM Florida test
1000 h WOM Florida test

Το υλικό μπορεί να παραδίδεται ως κοπές με μήτρα σε ρολό ή σε φύλλα ειδικά για τις εκάστοτε διαστάσεις του πελάτη με την ονομασία tesa® 54207.

Το τμήμα λύσεων αυτοματισμού και εφαρμογών της tesa παρέχει εξατομικευμένο εξοπλισμό και εργαλεία αυτοσχεδιασμένων εφαρμογών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51207>