



tesa® 60652

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία αλουμινίου γενικής χρήσης με χάρτινη επίστρωση – φύλλο 50μ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60652 είναι ταινία αλουμινίου με βάση ένα φύλλο αλουμινίου 50 μm (2 mil), μια διαφανή ακρυλική κόλλα και λευκή επίστρωση, μονής όψης από σιλικονοποιημένο χαρτί πάχους 85 μm.

Χαρακτηριστικά

- Μηχανικά σταθερή και προσαρμόσιμη
- * Εύκολα αφαιρούμενη επίστρωση
- * Κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές
- * Φράγμα κατά της υγρασίας, των αερίων και των ατμών
- * Ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα
- * Αντοχή στο πέρασμα του χρόνου
- * Ανακλαστικότητα θερμότητας και φωτός
- * Φλογεπιβραδυντικές ιδιότητες σύμφωνα με το DIN 4102, κλάση B1
- * Φλογεπιβραδυντικές ιδιότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UL 510A
- * Πληροί τις απαιτήσεις του UL 723

Εφαρμογές

- Στερέωση πηνίων ψυγείου στη βιομηχανία συσκευών
- Σύνδεση και σφράγιση θερμικής μόνωσης, αγωγών και σωλήνων
- Για παροχή ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας σε υποστρώματα
- Για ανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας



tesa® 60652

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Συνολικό πάχος	90 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	85 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	6 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Operation temperature up to	+160 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Εύκολη αφαίρεση	όχι

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)	6 N/cm
• Προσκόλληση σε Γυαλί (αρχικά)	9 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	9 N/cm
• Προσκόλληση σε PE (αρχικά)	4.5 N/cm		

Πρόσθετες πληροφορίες

Το συνολικό πάχος που αναφέρεται στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία» περιγράφει το πάχος της ταινίας χωρίς επίστρωση. Το πάχος με την επίστρωση είναι 175 μm (6,9 mil).

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60652>