




tesa® flameXtinct 45051

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία φλογοεπιβραδυντικής μεμβράνης 200 μm (προκαταρκτικό PI)

Περιγραφή προϊόντος

Η οικογένεια προϊόντων tesa® flameXtinct περιλαμβάνει πλήθος λύσεων με αυτοκόλλητες ταινίες υψηλής απόδοσης για εφαρμογές στερέωσης. Η γκάμα tesa® flameXtinct, και όλα τα προϊόντα της σειράς, ξεχωρίζουν για τα παρακάτω χαρακτηριστικά τους:

- Φλογοεπιβραδυντικές ιδιότητες
- Χωρίς αλογόνο
- Συγκολλητικές ουσίες υψηλής απόδοσης
- Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Το προϊόν tesa® flameXtinct 45051 είναι μια ταινία φλογοεπιβραδυντικής μεμβράνης για μόνιμη στερέωση. Η ταινία αποτελείται από μια αποκλειστική φλογοεπιβραδυντική ακρυλική κόλλα και μια επένδυση μεμβράνης PET με εξαιρετική ευελιξία και ιδιότητες μετατροπής. Προσφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αποδεδειγμένα φλογοεπιβραδυντικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το UL 94 V-0
- Χωρίς αλογόνα και τριοξείδιο του αντιμονίου (συμμόρφωση με τους κανονισμούς REACH και ROHS)
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά κόλλησης σε ποικίλες επιφάνειες
- Υψηλή ευελιξία και ιδιότητες μετατροπής

Εφαρμογές

- Οικοδομική βιομηχανία
- Ανελκυστήρες
- Αυτοκίνητα
- Συσκευές
- Θαλάσσια
- Τρένα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Συνολικό πάχος | 200 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | FR acrylic | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Αντίσταση στατικής διάτμησης πολύ καλή
 στους 23°C



tesa® flameXtinct 45051

Προϊόντος Πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 9 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 12 N/cm |
|----------------------------------|--------|--|---------|

Πρόσθετες πληροφορίες

PV0 = κόκκινη επίστρωση MOPP (80 μm)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=45051>