

tesa® 64284

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 64284EU Τυπική Ταινία Δεσίματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64284EU PV10 είναι μια ταινία μεσαίας αντοχής σχεδιασμένη με ενισχυμένο υπόστρωμα πολυπροπυλενίου υψηλών επιδόσεων και σύστημα συγκολλητικής καουτσούκ. Αυτή η προηγμένη σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετική αρχική πρόσφυση τόσο σε πολικές όσο και σε μη πολικές επιφάνειες, καθιστώντας την την προτιμώμενη επιλογή για ποικίλες εφαρμογές και βιομηχανίες. Το μονοκατευθυντικό υπόστρωμα πολυπροπυλενίου προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και ελάχιστη επιμήκυνση, διασφαλίζοντας μέγιστη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Με εύκολη εφαρμογή, η ταινία μας είναι κατάλληλη για χειροκίνητες και αυτόματες διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά

- Κόλλα χωρίς διαλύτες
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή εργασία
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό

Εφαρμογές

- Συγκράτηση τμημάτων συσκευών
- Συγκράτηση και στερέωση περιφερειακών
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από διάφορες επιφάνειες χωρίς αποχρωματισμό

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | μπλε, λευκό |
|---------------------|-------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 6 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 64284

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>