



tesa® 58375

Προϊόντος Πληροφορίες



Μη υφασμένη φλογοεπιβραδυντική ταινία διπλής όψης 130 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 58375 είναι μια ημιδιαφανής, μη υφασμένη ταινία διπλής όψης εξοπλισμένη με φλογοεπιβραδυντική συγκολλητική ακρυλική κόλλα.

Η ταινία έχει αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης, πλαστικοποίησης και μετατροπής μπαταριών τροφοδοσίας με πρόσθετο πλεονέκτημα τη φλογοεπιβραδυντική της ιδιότητα. Λόγω της μη εύφλεκτης ιδιότητάς της, είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των μπαταριών τροφοδοσίας αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά

- Φλογοεπιβραδυντική ιδιότητα σύμφωνα με το επίπεδο UL 94 VTM-0
- Καλή απόδοση κόλλησης
- Υψηλή μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και αντοχή στο πέρασμα του χρόνου

*Συμμόρφωση με RoHS, REACH

- Χωρίς αλογόνο

Εφαρμογές

- Η στερέωση σε μπαταρία τροφοδοσίας ή η εφαρμογή πλαστικοποίησης απαιτεί πρόσθετη φλογοεπιβραδυντική ιδιότητα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Προσκόλληση σε PI (αρχικά) | 7.1 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PET (αρχικά) | 7.8 N/cm | | |



tesa® 58375

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58375>