

tesa® 58375

Προϊόντος πληροφορίες



Διπλής όψης αυτοκόλλητη ταινία μη υφαντού υφάσματος 130μm με επιβραδυντικό φλόγας

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 58375 είναι μια ημιδιαφανής, διπλής όψης ταινία μη υφαντού υφάσματος, εξοπλισμένη με αυτοκόλλητη ακρυλική κόλλα τροποποιημένη με επιβραδυντικό φλόγας.

Αυτή η ταινία έχει ειδικά αναπτυχθεί για απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης, πλαστικοποίησης και κατεργασίας σε μπαταρίες υψηλής ισχύος, όπου το χαρακτηριστικό επιβραδυντικό φλόγας προσθέτει επιπλέον αξία. Λόγω της μη εύφλεκτης ιδιότητάς της, έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για να καλύπτει τις απαιτήσεις των αυτοκινήτων με μπαταρίες υψηλής ισχύος.

Χαρακτηριστικά

- Επιβραδυντικό φλόγας σύμφωνα με το UL 94 VTM-0
- Καλή συγκολλητική απόδοση
- Υψηλή αξιοπιστία μακράς διάρκειας και αντοχή στη γήρανση
- Συμμορφώνεται με RoHS, REACH
- Χωρίς αλογόνα

Εφαρμογές

- Στερέωση σε μπαταρίες υψηλής ισχύος ή εφαρμογές πλαστικοποίησης που απαιτούν επιπλέον ιδιότητες επιβράδυνσης φλόγας.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Προσκόλληση σε PI (αρχικά) | 7.1 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PET (αρχικά) | 7.8 N/cm | | |

tesa® 58375

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58375>