



tesa® 58373

Προϊόντος Πληροφορίες



Διαφανής φλογοεπιβραδυντική ταινία PET διπλής όψης 80 μm.

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία έχει αναπτυχθεί ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές στερέωσης, πλαστικοποίησης και μετατροπής μπαταριών τροφοδοσίας με πρόσθετο πλεονέκτημα τη φλογοεπιβραδυντική της ιδιότητα.

Χαρακτηριστικά

- Φλογοεπιβραδυντικές ιδιότητες ισοδύναμες με UL 94 VTM-0
- Εξαιρετική αρχική κόλληση σε πολικό υπόστρωμα (PI, AI, κ.λπ.)
- Καλή ικανότητα κοπής με μήτρα για τη διαδικασία μετατροπής
- Χωρίς αλογόνο
- Λόγω της μη εύφλεκτης ιδιότητάς της, είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μπαταριών τροφοδοσίας αυτοκινήτων.

Εφαρμογές

Η στερέωση σε μπαταρία τροφοδοσίας ή η εφαρμογή πλαστικοποίησης απαιτεί πρόσθετη φλογοεπιβραδυντική ιδιότητα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|----------|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε PET (αρχικά) | 6.6 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα | 7.2 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PI (αρχικά) | 5.9 N/cm | (αρχικά) | |
| • Προσκόλληση σε PI (έπειτα από 3 ημέρες) | 6.5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα | 8.2 N/cm |
| | | (έπειτα από 3 ημέρες) | |



tesa® 58373

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=58373>