

tesa® ACXplus 7066

Προϊόντος πληροφορίες

1500 μm διπλής όψης ταινία αφρού ακρυλικού

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 706x έχει σχεδιαστεί για συγκόλληση «δύσκολων υλικών», όπως βαμμένες με σκόνη επιφάνειες ή πλαστικά υλικά. Ακόμη και σε συνδυασμούς τέτοιων υλικών, αυτό το προϊόν προσφέρει προηγμένη ασφάλεια χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του. Είναι μια υψηλής απόδοσης ταινία αφρού ακρυλικού για μόνιμες εφαρμογές τοποθέτησης σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλά επίπεδα συγκόλλησης σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στη μετανάστευση πλαστικοποιητών

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. ανελκυστήρες, προφίλ εξώθησης, μεταφορές, οικιακές συσκευές, εσωτερική διαρρύθμιση) περιλαμβάνουν:

- Προφυλακτήρες ραγών
- Διακοσμητικά και προφίλ
- Ράβδοι ενίσχυσης
- Διακοσμητικά πάνελ

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 1500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|--|---------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα
(έπειτα από 3 ημέρες) | 54 N/cm |
|--|---------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα, παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας ενημερωτικό δελτίο:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7066>

tesa® ACXplus 7066

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, η δική μας πρόταση προϊόντος είναι η σειρά tesa® ACX^{plus} 707x. Για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να προτείνουμε το καλύτερο προϊόν.

Επιλογές liner:

- PV22: Λευκό χαρτί liner – με επωνυμία
- PV24: Μπλε φιλμ liner – χωρίς επωνυμία

Πιστοποιήσεις:

- tesa® ACX^{plus} 7066 είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με το UL Πρότυπο 746C. UL File QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7066 είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με το UL Πρότυπο 879. UL File UYMR2.E479260
- Πιστοποιημένο για πίστωση σύμφωνα με το LEED

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

