


tesa® 4657

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Υφάσματος Με Επίστρωση Ακρυλικού Ανθεκτική σε Θερμοκρασία

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4657 είναι μια υψηλής ποιότητας ταινία υφάσματος με ακρυλική επίστρωση. Βασίζεται σε βαμβακερό υφαντό ύφασμα 145 mesh και σε θερμοσκληρυνόμενη φυσική καουτσούκ κόλλα.

Η ταινία είναι κατάλληλη για κοπές μητρών και χρησιμοποιείται στην αγορά αυτοκινήτων για κάλυψη οπών# Η στάνταρ έκδοση είναι PV0, και διατίθεται επίσης σε έκδοση με χαμηλή αποτύλιξη PV1 και πάνω σε κίτρινο χαρτί glassine με επένδυση, πάχους 76 μm (PV9).

βιώσιμες— πλευρές

- 77% περιεκτικότητα σε βιοβάσιμο άνθρακα (DIN EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, η αντοχή στη διάτρηση και η προσκόλληση της ταινίας σε όλα τα είδη υποστρωμάτων αποδίδουν καλά ακόμη και σε αυξημένες θερμοκρασίες.
- Η ταινία υφάσματος με ακρυλική επίστρωση είναι εύκαμπτη και χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή σε χρώματα, διαλύτες, τριβή και είναι αδιάβροχη.
- Η ακρυλική επίστρωση είναι ιδιαίτερα σταθερή σε γήρανση, καθιστώντας την κατάλληλη για μόνιμες εφαρμογές.
- Η tesa® 4657 είναι μια πολύ ανθεκτική ταινία υφάσματος που χρησιμοποιείται για προσωρινή και μόνιμη κάλυψη οπών σε γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων και για κάλυψη κατά τη διάρκεια βιομηχανικών διαδικασιών βαφής.
- Η διαχείριση και εφαρμογή είναι εύκολη λόγω της δυνατότητας σκίσιματος με το χέρι.
- Η ταινία μπορεί να σκιστεί σε ευθείες άκρες κατά μήκος του υψηλού πλέγματος του υφάσματος.
- Η αφαίρεση χωρίς υπολείμματα είναι δυνατή, ακόμα και μετά από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλές εκπομπές VOC σύμφωνα με την ανάλυση VDA 278

Εφαρμογές

- Διάφορα είδη θερμοανθεκτικής κάλυψης κατά την παραγωγή οχημάτων και μηχανημάτων, π.χ. φλάντζες παραθύρων, κάλυψη οπών και βαφή με σκόνη, ακόμη και επανειλημμένη ξήρανση στον φούρνο
- Μερική κάλυψη κατά τη διαδικασία με εμποτιστικά υλικά
- Κάλυψη οπών βίδων και τρυπών αποστράγγισης
- Μόνιμη κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών οπών
- Κάλυψη οπών βίδων και τρυπών αποστράγγισης
- Στερέωση επίπεδων καλωδίων - π.χ. σε επενδύσεις οροφής, πάνελ πόρτας, καθρέπτες
- Σύνδεση σε παραγωγή με ρολά

tesa® 4657

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα με	• Συνολικό πάχος	290 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικάλυψη ακρυλικού	• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος	θερμοσκληρυνόμενο	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Περιεκτικότητα σε άνθρακα	φυσικό καουτσούκ		
• Βιολογική προέλευσης	χαρτί		
(σύμφωνα με DIN EN 16640)	77 %		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	7.5 %	• Water resistance	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	105 N/cm	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Liner release force	0.3 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance	180 °C	• Πλέγμα	145 threads/inch ²
(removability from aluminum			
after 30 min exposure)			

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	4.6 N/cm
-------------------------	----------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- all major OEMs

Πρόσθετες πληροφορίες

- Συμβατό με LV 312-1 Ηλεκτρική αντοχή.
- PV0: Στάνταρ έκδοση με βαριά αποτύλιξη, εξαιρετική βαφικότητα
- PV1: Εύκολη αποτύλιξη του ρολού, μέτρια βαφικότητα
- PV9: Ίδιο με το PV0, συνοδεύεται με κίτρινο χαρτί επένδυσης (76 μm, μεμονωμένη πλευρική επίστρωση σιλικόνης)

tesa® 4657

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4657>