


tesa® 77815

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης αφρώδους ακρυλικού πάχους 1,5 mm για στερέωση εξαρτημάτων εξωτερικής τοποθέτησης αυτοκινήτων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® ACX^{plus} 77815 μπορεί να σας βοηθήσει να εξαλείψετε το primer από τη διαδικασία σας!

Η υψηλής απόδοσης κόλλα LSE δημιουργεί μια αποτελεσματική και ασφαλή σύνδεση σε τυπικά εξαρτήματα στερέωσης αυτοκινήτων από πλαστικά LSE (όπως PP και PP/EPDM) και MSE (όπως ABS) χωρίς χρήση primer. Επιπλέον, το προϊόν μας παρουσιάζει εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες σε διαφορετικούς τύπους γνήσιων βερνικιών κατασκευαστών αυτοκινήτων. (LSE: χαμηλή ενέργεια επιφάνειας, MSE: μέση ενέργεια επιφάνειας). Χάρη στον ιξωελαστικό ακρυλικό πυρήνα αφρού, η tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line έχει τη δυνατότητα να απορροφά και να διαχέει δυναμικά και στατικά φορτία.

Διαθέσιμα πάχη: 0,5, 0,8 mm και 1,1 mm

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά:

- # Υψηλή αρχική απόδοση σε πλαστικά LSE και δύσκολες για συγκόλληση αυθεντικές βαφές κατασκευαστών
- # Εξαιρετική σταθερότητα συγκόλλησης σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών
- # Επίτευξη υψηλού επιπέδου πρόσφυσης αποκόλλησης αμέσως μετά την εφαρμογή
- # Ανώτερη πρόσφυση αποκόλλησης σε υποστρώματα PP, ακόμα και σε θερμοκρασία εφαρμογής έως και 5°C
- # Ιξωελαστικός ακρυλικός αφρώδης πυρήνας για αντιστάθμιση διαφορετικής θερμικής διαστολής των συγκολλούμενων τμημάτων
- # Εξαιρετική ικανότητα επέκτασης συγκολλητικού υλικού
- # Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στην UV ακτινοβολία

Οφέλη:

- # Εξαλείφει το primer στη διαδικασία παραγωγής
- # Επιτρέπει πολύ πιο αποτελεσματική και ανθεκτική εφαρμογή
- # Μειώνει το συνολικό κόστος διαδικασίας

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=77815>

tesa® 77815

Προϊόντος πληροφορίες

Χαρακτηριστικά

- # Δημιουργεί πιο υγιεινές εργασιακές συνθήκες
- # Εξασφαλίζει πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή

Εφαρμογές

Η tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα μόνιμων εφαρμογών εξωτερικής τοποθέτησης. Για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων που εμπλέκονται) ώστε να παρέχουμε τη σωστή πρόταση προϊόντος.

- # Πλαϊνές λωρίδες και διακοσμητικά αυτοκινήτου
- # Εμβλήματα
- # Spoilers
- # Κεραίες
- # Διακοσμητικά υποστυλωμάτων
- # Στερέωση PDC

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Ακρυλικός Αφρός | • Συνολικό πάχος | 1500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | LSE | • Χρώμα | γκρι |
| • Τύπος υποστρώματος | PE | • Χρώμα υποστρώματος | μπλε |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| • L-jig | καλή | • Αντίσταση στατικής διάτμησης | πολύ καλή |
| • T-block | πολύ καλή | • Αντοχή στους 90°C | |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | πολύ καλή | • Αντοχή στη θερμοκρασία | -40 to +80 °C |
| | | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | καλή |

tesa® 77815

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 3 ημέρες)	34 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	39 N/cm
• Προσκόλληση σε ABS (αρχικά, 1 min)	32 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες)	39 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 3 ημέρες)	44 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά, 1 min)	36 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (αρχικά, 1 min)	34 N/cm		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

