



tesa® ACXplus 70740

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία ακρυλικού αφρού διπλής όψης 3900 μm

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707xx είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κόλλησης. Για ισχυρή κόλληση μεγάλης διάρκειας, ακόμη και σε υλικά με διαφορετικά επιφανειακά χαρακτηριστικά. Το προϊόν διατίθενται τρία πάχη (2400 μm – 3900 μm) και είναι ιδανικό για εφαρμογές στερέωσης με απαιτήσεις πλήρωσης μεγαλύτερων διακένων.

Ως μέλος της ομάδας προϊόντων tesa® ACX^{plus} 707x, η tesa® ACX^{plus} 70740 μπορεί να αντισταθμίσει τις θερμικές επιμηκύνσεις των συγκολλούμενων εξαρτημάτων με κύκλους θερμοκρασίας από -20 °C έως 80 °C.

Χαρακτηριστικά

- Λόγω του πάχους της είναι ιδανική για απαιτήσεις πλήρωσης διακένων * Αντιστάθμιση της θερμικής επιμήκυνσης διαφορετικών υλικών

Εφαρμογές

Οι υποδειγματικές εφαρμογές στερέωσης σε διάφορες βιομηχανίες (π.χ. παράθυρα και πόρτες, ανελκυστήρες, μεταφορές, συσκευές) περιλαμβάνουν:

- Διαχωριστικοί τοίχοι (γυαλί με γυαλί)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 3900 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 14 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70740

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξετε το δελτίο τεχνικών πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους με απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, τα συνιστώμενα προϊόντα μας είναι η σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (και τα σχετικά υποστρώματα), ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σύσταση προϊόντος.

Επιλογές επίστρωσης:

- PV24: Μπλε επίστρωση μεμβράνης – χωρίς εμπορικό σήμα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=70740>