


tesa® ACXplus 70740

Προϊόντος πληροφορίες



3900 μm διπλής όψης ακρυλική ταινία αφρώδους υλικού

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 707xx είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών συγκόλλησης. Για ισχυρές και ανθεκτικές συγκολλήσεις, ακόμη και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας. Διατίθενται τρία πάχη (2400 μm – 3900 μm) και το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές τοποθέτησης με υψηλές απαιτήσεις γεμίσματος κενών.

Ως μέρος της ομάδας προϊόντων tesa® ACX^{plus} 707x, το tesa® ACX^{plus} 70740 μπορεί να αντισταθμίσει θερμικές διαστολές των συγκολλημένων εξαρτημάτων με κύκλους θερμοκρασίας από -20 °C έως 80 °C.

Χαρακτηριστικά

- Χάρη στο πάχος της, ιδανική για απαιτήσεις γεμίσματος κενών *Αντιστάθμιση θερμικής διαστολής διαφορετικών υλικών

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. παράθυρα & πόρτες, ασανσέρ, μεταφορές, συσκευές) περιλαμβάνουν:

- Διαχωριστικά τοιχώματα (γυαλί με γυαλί)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | αφρώδες ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 3900 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | μαύρο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 220 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 120 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 6 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 38 N/cm |
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 14 N/cm | | |

tesa® ACXplus 70740

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας δελτίο:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν προτείνεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις αντοχής βάρους, η προτεινόμενη σειρά προϊόντων είναι η tesa® ACX^{plus} 707x. Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων) ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση προϊόντος.

Επιλογές προστατευτικής μεμβράνης:

- PV24: Μπλε προστατευτική μεμβράνη – χωρίς επωνυμία

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=70740>