



tesa® 4848

Προϊόντος Πληροφορίες

Διαφανής μεμβράνη προστασίας επιφανειών για μεγάλες επιφάνειες στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε εφαρμογές βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4848PV0 διαθέτει επένδυση από πολυαιθυλένιο (PE) σε ημιδιαφανές κόκκινο χρώμα και ελαφριά ακρυλική κόλλα με αντοχή στην πάροδο του χρόνου.

Η μεμβράνη προστασίας tesa® 4848PV0 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μακροχρόνια προστασία μεγάλων επιφανειών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής, σοβατίσματος/στοκαρίσματος ή πρόσοψης.

Χαρακτηριστικά

- Η προστατευτική μεμβράνη είναι άκρως ανθεκτική σε διάφορες χημικές και μηχανικές επιδράσεις καθώς και στην υγρασία.
- Η ημιδιαφανής επένδυση αποτρέπει το φαινόμενο του σκοτεινού δωματίου όταν εφαρμόζεται σε παράθυρα και υαλοπίνακες.
- Εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εφαρμογή, ακόμη και μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Προστατεύει τις ευαίσθητες και πολύτιμες επιφάνειες από ρύπους ή ζημιές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της εγκατάστασης.

Εφαρμογές

- Προσωρινή επιφανειακή προστασία

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PE | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 12 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
|---------------------|---------|-------------------|-----|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.9 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4848

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04848>