



tesa® 51206

Προϊόντος Πληροφορίες



Ειδική ταινία ολίσθησης PE-UHMW για αποφυγή τριξίματος και προστασία από την τριβή

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51206 είναι μια ταινία PE με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου και την τριβή, υψηλής πυκνότητας με πολύ καλή συγκολλητική ισχύ.

Χαρακτηριστικά

- Η διαφάνεια βοηθά την εφαρμογή στην ορατή περιοχή
- Αυτολιπαινόμενη ταινία με πολύ καλές ιδιότητες ολίσθησης που μειώνει τη φθορά και την τριβή
- Υψηλή ικανότητα απορρόφησης ενέργειας ακόμη και σε υψηλά επίπεδα καταπόνησης

Εφαρμογές

Η tesa® 51206 είναι ειδικά σχεδιασμένη για εσωτερική προστασία κατά του τριξίματος και της τριβής στη γραμμή συναρμολόγησης, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εξής:

- Κάλυψη εξαρτημάτων από λαμαρίνα με αιχμηρές ακμές
- Ολίσθηση ευαίσθητων εξαρτημάτων
- Πρόληψη θορύβου και φθοράς, π.χ. από διακοσμητικά εξαρτήματα
- Προστασία ιμάντων σε περιοχές υψηλής τριβής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| • Υλικό φορέα | PE | • Συνολικό πάχος | 114 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | • Χρώμα | ημιδιαφανές |
| • Τύπος υποστρώματος | λευκό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 300 % | • Αντοχή σε απόξεση | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 43 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.3 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Το υλικό μπορεί να παραδίδεται ως κοπές με μήτρα σε ρολό ή σε φύλλα ειδικά για τις εκάστοτε διαστάσεις του πελάτη με την ονομασία tesa® 54206.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa® 51206

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Το τμήμα λύσεων αυτοματισμού και εφαρμογών της tesa παρέχει εξατομικευμένο εξοπλισμό και εργαλεία αυτοσχεδιασμένων εφαρμογών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51206>