



tesa® 4100

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων γενικής χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4100 βασίζεται σε επένδυση πολυβινυλοχλωριδίου και είναι επικαλυμμένη με κόλλα από φυσικό καουτσούκ.

Η δυνατότητα εύκολου ξετυλίγματος καθιστά την tesa® 4100 ιδανική για χρήση με αυτόματο εξοπλισμό σφράγισης, ωστόσο είναι δυνατή και η χειροκίνητη εφαρμογή. Η διαδικασία ανακύκλωσης των απορριμμάτων χαρτονιού δεν θα διαταραχθεί, όπως επιβεβαιώνουν κορυφαίες εταιρείες ανακύκλωσης και χαρτοβιομηχανίες. Η tesa® 4100 εκτυπώνεται εύκολα και διατίθεται σε χρώμα λευκό, havana και διαφανές.

Χαρακτηριστικά

- Η ανάγλυφη υφή της μεμβράνης, εγγυάται ομαλό ξετύλιγμα.
- Η ανάγλυφη επιφάνεια αποτρέπει την αντανάκλαση κατά την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, γεγονός που καθιστά το προϊόν απόλυτα κατάλληλο για την προστασία των ετικετών.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4100 χρησιμοποιείται για χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μεσαίου πάχους
- Η ταινία ξετυλίγεται και εφαρμόζεται εύκολα και αθόρυβα.
- Η ανάγλυφη επιφάνεια της ταινίας είναι ιδανική για την προστασία των ετικετών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 65 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 75 % | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 47 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.2 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4100

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4100 εκτυπώνεται εύκολα. Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, havana και διαφανές

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04100>