

tesa® 4100

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία Σφράγισης Κουτιών Γενικής Χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4100 βασίζεται σε υπόστρωμα από πολυβινυλοχλωρίδιο και είναι επικαλυμμένη με φυσική συγκολλητική ουσία καουτσούκ.

Η εύκολη αποτύλιξή της καθιστά την tesa® 4100 ιδανική για χρήση με αυτόματα μηχανήματα σφράγισης, ωστόσο είναι δυνατή και η χειροκίνητη εφαρμογή. Η διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων από χαρτόνι δεν διαταράσσεται, όπως έχουν επιβεβαιώσει κορυφαίες εταιρείες και εργοστάσια παραγωγής χαρτιού. Η tesa® 4100 εκτυπώνεται εύκολα και διατίθεται σε λευκό, χαβάνια και διάφανο χρώμα.

Χαρακτηριστικά

- Χάρη στην ανάγλυφη υφή της μεμβράνης της, εξασφαλίζεται ομαλό ξετύλιγμα.
- Η ανάγλυφη επιφάνεια αποτρέπει τις ανακλάσεις κατά την ανάγνωση γραμμωτών κωδίκων, καθιστώντας το προϊόν ιδανικό για προστασία ετικετών.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4100 χρησιμοποιείται για χειροκίνητη και αυτόματη σφράγιση κουτιών μεσαίου βάρους
- Η ταινία ξετυλίγεται και εφαρμόζεται εύκολα και αθόρυβα
- Η ανάγλυφη επιφάνεια της ταινίας είναι ιδανική για προστασία ετικετών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 65 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 75 % | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 47 N/cm | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.2 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4100

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 4100 εκτυπώνεται εύκολα. Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χαβάνα και διάφανο

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4100>