

tesa® 5938

Προϊόντος πληροφορίες



190μm Διπλής Όψης Μαύρη Υφασμάτινη Ταινία

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 5938 είναι μια μαύρη διπλής όψης ταινία για την τοποθέτηση χαλιών. Αποτελείται από ένα ισχυρό υπόστρωμα από υφασμάτινο PET σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό σύστημα συνθετικής ελαστικής κόλλας.

Χαρακτηριστικά

- Πολύ καλή αρχική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα λόγω του εύκαμπτου και ισχυρού υφασμάτινου PET υποστρώματος
- Καινοτόμο μαύρο χρώμα που εξασφαλίζει αόρατα κενά με σκούρα χαλιά
- Καλή δυνατότητα κοπής στο χέρι
- Η ειδικά διαμορφωμένη κόλλα στην ανοιχτή πλευρά συνδυάζει υψηλή αρχική ισχύ συγκόλλησης με εύκολη απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα έως και 14 ημέρες από τις πιο κοινές επιφάνειες. (Απαιτείται ατομικός έλεγχος πριν τη χρήση!)

Εφαρμογές

- Προσωρινή τοποθέτηση χαλιών σε εκθέσεις, εμπορικές εκδηλώσεις, συνέδρια & ανακαινίσεις
- Στερέωση συστημάτων δαπέδου
- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων και υλικών
- Σύνδεση (splicing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα	• Χρώμα	μαύρο
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος υποστρώματος	69 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Συνολικό πάχος	190 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	25 %	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	80 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα	80 °C
• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή	• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	60 °C
• Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 70°C	καλή	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	μέτρια
• Αντοχή σε αποσκλήρυντες	καλή	• Κολλητικότητα	πολύ καλή

tesa® 5938

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|----------------------------------|--------|---|---------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 8 N/cm | • Συγκόλληση σε Ατσάλι (καλυμμένη πλευρά, έπειτα από 14 ημέρες) | 14 N/cm |
|----------------------------------|--------|---|---------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Ισοδύναμη ποιότητα προϊόντος διατίθεται και σε λευκό: tesa® 5939

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>