



tesa® 4660

Προϊόντος Πληροφορίες



Εκτυπώσιμη ταινία υφάσματος με ακρυλική επίστρωση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4660 είναι μια ειδική υφασμάτινη ταινία με ακρυλική επίστρωση και εκτυπώσιμη επιφάνεια, η οποία είναι διαθέσιμη σε 2 χρώματα: λευκό και κίτρινο. Βασίζεται σε επένδυση από υφαντό βαμβακερό ύφασμα 145 ματιών και σε θερμοσυγκολλητική κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Διατίθεται έκδοση προϊόντος με χάρτινη επίστρωση (PV9). Η tesa® 4660 είναι το ιδανικό υλικό για εκτυπωτές ετικετών, καθώς είναι εύκαμπτη, ανθεκτική στη θερμοκρασία και υλικό που αφαιρείται χωρίς υπολείμματα.

βιώσιμες— πλευρές

- 68% περιεχόμενο βιολογικής βάσης στο συνολικό προϊόν εκτός της επίστρωσης (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή κόλληση σχεδόν σε κάθε επιφάνεια
- Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα
- Επιφάνεια εξαιρετικής φλεξογραφικής εκτύπωσης
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Πολύ υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
- Εξαιρετική ταινία για κοπές με μήτρα, διαθέσιμη με επίστρωση ως tesa® 4660 PV9

Εφαρμογές

Η tesa® 4660 χρησιμοποιείται κυρίως για τη σήμανση καλωδίων και την ταυτοποίηση άλλων στοιχείων σε ηλεκτρικές συσκευές.

- Ομαδοποίηση και σήμανση πλεξίδων καλωδίων για ηλεκτρικό εξοπλισμό και μόνωση
- Σήμανση σε πίνακες διακοπών
- Σήμανση σε ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Κλείσιμο κονσερβών και σωληναρίων
- Ετικέτες με τυπωμένες κοπές με μήτρα
- Φλάντζα παραθύρου



tesa® 4660

Προϊόντος Πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα με	• Συνολικό πάχος	260 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικάλυψη ακρυλικού	• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος	θερμοσκληρυνόμενο	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	φυσικό καουτσούκ		
	χαρτί		
	68 %		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	7.5 %	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C	• Πλέγμα	145 count per square inch
• Water resistance	_NULL		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	4 N/cm
-------------------------	--------



tesa® 4660

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04660>