

tesa® 4660

Προϊόντος πληροφορίες



Εκτυπώσιμη υφασμάτινη ταινία με ακρυλική επίστρωση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4660 είναι μια ειδική υφασμάτινη ταινία με ακρυλική επίστρωση και εκτυπώσιμη επιφάνεια, η οποία διατίθεται σε 2 χρώματα: λευκό και κίτρινο. Βασίζεται σε υπόστρωμα από υφαντό βαμβάκι 145 mesh και σε θερμοσκληρυνόμενη κόλλα από φυσικό καουτσούκ. Υπάρχει διαθέσιμη έκδοση του προϊόντος με χάρτινη μεμβράνη (PV9). Η tesa® 4660 αποτελεί το ιδανικό υλικό για εκτυπωτές ετικετών καθώς είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό στη θερμοκρασία και απομακρύνεται καθαρά χωρίς υπολείμματα.

βιώσιμες— πλευρές

- 74% περιεκτικότητα σε βιολογικής προέλευσης άνθρακα (DIN EN 16640)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή πρόσφυση σε σχεδόν κάθε επιφάνεια
- Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα
- Εξαιρετική επιφάνεια για εκτύπωση με φλεξογραφική μέθοδο
- Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες
- Πολύ υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
- Εξαιρετική ταινία για κοπές σε σχήμα, διαθέσιμη με επένδυση ως tesa® 4660 PV9

Εφαρμογές

Η tesa® 4660 χρησιμοποιείται κυρίως για τη σήμανση αγωγών και τον εντοπισμό άλλων στοιχείων σε ηλεκτρικές συσκευές.

- Δεματοποίηση και σήμανση δεσμών καλωδίων για ηλεκτρικό εξοπλισμό και μόνωση
- Σήμανση σε ηλεκτρικούς πίνακες
- Σήμανση σε ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Κλείσιμο δοχείων και σωλήνων
- Ετικετοποίηση με κοπές σε σχήμα
- Φλάντζα παραθύρου

tesa® 4660

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	ύφασμα με	• Συνολικό πάχος	260 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικάλυψη ακρυλικού	• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος	θερμοσκληρυνόμενο	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Περιεκτικότητα σε άνθρακα	φυσικό καουτσούκ		
• Βιολογική προέλευσης	χαρτί		
(σύμφωνα με DIN EN 16640)	74 %		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	7.5 %	• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance	180 °C	• Πλέγμα	145 count per square inch
(removability from aluminum after 30 min exposure)			
• Water resistance	_NULL		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	4 N/cm
-------------------------	--------

tesa® 4660

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4660>