


tesa® 64908

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία διπλής όψης από αφρό PE 0,8 mm για τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών μερών αυτοκινήτου χωρίς χρήση primer

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64908 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης που αποτελείται από εύκαμπτο μαύρο υπόστρωμα αφρού PE και κόλλα LSE. Με πάχος 0,8 mm, είναι κατάλληλη για τοποθέτηση μικρών μερών, όπως σήματα και διακοσμητικές λωρίδες εισόδου.

Η κόλλα LSE προσφέρει υψηλή αρχική συγκόλληση σε διαφανή επιχρίσματα χαμηλής επιφανειακής ενέργειας (LSE) και σε πλαστικά LSE όπως PP και PP/EPDM, καθώς και σε πλαστικά μέτριας επιφανειακής ενέργειας (MSE) όπως ABS και PC, χωρίς τη χρήση primer. Επιτυγχάνει το μέγιστο επίπεδο αποκόλλησης αμέσως μετά την εφαρμογή. Επιπλέον, παρέχει σχεδόν μέγιστη απόδοση ακόμη και σε θερμοκρασία εφαρμογής έως και 5°C. Η εντυπωσιακή αντοχή σε απότομες πτώσεις θερμοκρασίας οφείλεται στις ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών του αφρού PE ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω από -40°C.

Λόγω της υψηλής της προσαρμοστικότητας, η ταινία εξασφαλίζει καλή διαβροχή και σταθερή συγκόλληση ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες και αντισταθμίζει ανοχές σχεδιασμού. Το υπόστρωμα αφρού PE προσφέρει επίσης μη κολλώδεις άκρες, με αποτέλεσμα εξαιρετικές ιδιότητες μεταποίησης, π.χ. για κοπή με μήτρα. Επιπλέον, η ταινία συνδυάζει υψηλή συνεκτική αντοχή με σχετικά χαμηλή πυκνότητα, συμβάλλοντας θετικά σε ελαφρύ σχεδιασμό.

LSE: χαμηλή επιφανειακή ενέργεια

MSE: μέτρια επιφανειακή ενέργεια

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή αρχική συγκόλληση σε επιφάνειες LSE και MSE χωρίς primer
- Σχεδόν μέγιστο επίπεδο αποκόλλησης αμέσως μετά την εφαρμογή
- Καλή απόδοση σε θερμοκρασία εφαρμογής έως και 5°C
- Εύκαμπτο υπόστρωμα αφρού για αντιστάθμιση ανοχών σχεδιασμού ή ανώμαλων επιφανειών
- Αξιοπίστη απόδοση σε υψηλότερες θερμοκρασίες
- Εξαιρετικές ιδιότητες μεταποίησης

Εφαρμογές

Η tesa® 64908 είναι κατάλληλη για τοποθέτηση ευρείας γκάμας διακοσμητικών και μικρών εξωτερικών και εσωτερικών μερών.

Παραδείγματα εφαρμογών:

- Μικρές διακοσμητικές λωρίδες εξωτερικού και εσωτερικού
- Σήματα
- Γράμματα όπως μεμονωμένοι χαρακτήρες για την κατάταξη μοντέλων αυτοκινήτων ή στοιχείων κινητήρα

Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή σας (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων που εμπλέκονται) προκειμένου να σας προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν.

tesa® 64908

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Αφρός PE	• Χρώμα	μαύρο
• Τύπος συγκολλητικού	LSE	• Πάχος υποστρώματος	69 μm
• Τύπος υποστρώματος	κρυσταλλοειδές χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	καφέ
• Συνολικό πάχος	800 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	390 %	• Αντοχή εφελκυσμού	8 N/cm
-----------------------------	-------	---------------------	--------

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε PP (αρχικά)	19 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)	19 N/cm
• Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες)	19 N/cm	• Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες)	19 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκδόσεις liner:

PV0 καφέ γλασίνι (69 μm)

Συγκολλητικότητα αποκόλλησης:

- αρχική και μετά από 14 ημέρες; διάσπαση αφρού σε ατσάλι και PP

tesa® 64908

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64908PV0BK>