

tesa® ACXplus 7042

Προϊόντος πληροφορίες



500 μm διπλής όψης ακρυλική ταινία πυρήνα

Περιγραφή προϊόντος

Η σειρά tesa® ACX^{plus} 704x είναι μια υψηλής απόδοσης ακρυλική ταινία πυρήνα που προσφέρει δύο χρωματικές επιλογές για να εναρμονίζεται με τα συγκολλημένα υλικά. Πρόκειται για μια υψηλής απόδοσης ακρυλική ταινία πυρήνα για μόνιμες εσωτερικές εφαρμογές τοποθέτησης.

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα
- Οι επιλογές χρωμάτων προσαρμόζονται άριστα σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες για αποφυγή αντανάκλασεων

Εφαρμογές

Ενδεικτικές εφαρμογές τοποθέτησης σε διάφορους κλάδους (π.χ. εξωθητήρας, οικιακές συσκευές, εσωτερική διαρρύθμιση, σήμανση) περιλαμβάνουν:

- Διακοσμητικά στοιχεία
- Συγκόλληση οθόνης αφής (π.χ. πλυντήρια ρούχων)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | filled acrylic | • Συνολικό πάχος | 500 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | καθαρό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα | 200 °C | • Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) | 7 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 16 N/cm |
| • Προσκόλληση σε ABS (έπειτα από 14 ημέρες) | 18 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 24 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (αρχικά) | 1 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 3 ημέρες) | 24 N/cm |
| • Προσκόλληση σε PP (έπειτα από 14 ημέρες) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7042

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερα τεχνικά δεδομένα παρακαλούμε κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ανοίξετε το τεχνικό μας φύλλο πληροφοριών:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Το προϊόν συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για μόνιμες εξωτερικές εφαρμογές με απαιτήσεις αντοχής σε φορτίο, προτείνουμε τη σειρά tesa® ACXplus 707x. Για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πλήρως την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) ώστε να παρέχουμε την καλύτερη πρόταση προϊόντος.

Επιλογές υπόστρωσης (liner):

- PV26: Λευκή χάρτινη μεμβράνη – χωρίς σήμανση
- PV28: Μπλε φιλμ υπόστρωσης – χωρίς σήμανση
- PV48: Λευκό φιλμ υπόστρωσης - με σήμανση

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=7042>