



tesa® 4438

Προϊόντος Πληροφορίες



Ταινία επιφανειακής προστασίας UV από χαρτί με επίπεδη ενίσχυση

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία επιφανειακής προστασίας UV tesa® 4438 αποτελείται από μια επίπεδη και αδιάβροχη χάρτινη βάση και ειδική κόλλα από ακρυλικό. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμοκρασία. Λόγω της εξίσου υψηλής αντοχής της στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 12 εβδομάδες σε εξωτερικούς χώρους και να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα. Τοποθετήστε την ταινία μία φορά, βάψτε αρκετές φορές: Με τη δική μας ταινία επιφανειακής προστασίας, οι ελαιοχρωματιστές εργάζονται πιο αποτελεσματικά, εξοικονομούν χρόνο και θέτουν τις βάσεις για τέλειες εργασίες βαφής. Η tesa® 4438 είναι επιπλέον κατάλληλη και για ευαίσθητες και τραχιές επιφάνειες, μπορεί να αποκολληθεί με το χέρι και να χρησιμοποιηθεί άνετα, ενώ επιτρέπει επίσης τη δημιουργία κοφτών ακμών βαφής, γεγονός που καθιστά την tesa® 4438 ιδιαίτερα κατάλληλη ως ταινία προστασίας κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση επιφανειών υψηλής αξίας.

<span class="ql-size-normal" style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτική επένδυση για εφαρμογές επιφανειακής προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικούς χώρους έως και 12 εβδομάδες
- Κατάλληλη για ευαίσθητες και τραχιές επιφάνειες
- Καλή κόλληση σε υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα

Εφαρμογές

- Η tesa® 4438 συνιστάται για επαγγελματικές εργασίες βαφής και ανακαίνισης προσόψεων και άλλες εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους (έως 12 εβδομάδες).
- Η ταινία επιφανειακής προστασίας UV χρησιμοποιείται για την προστασία κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση επιφανειών υψηλής αξίας.
- Η tesa® 4438 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια κάλυψη κατά τη συγκόλληση με κύμα και άλλες διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | επίπεδο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 167 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04438>



tesa® 4438

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Επμήκυνση κατά τη θραύση 5 %
- Αντοχή εφελκυσμού 33 N/cm

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας σε επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές μπορεί να αφήσει υπολείμματα κατά την αφαίρεσή της. Ως εκ τούτου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια δοκιμή πριν την εφαρμογή.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04438>