

tesa® 4438

Προϊόντος πληροφορίες



Χαρτοταινία Προστασίας Επιφανειών με UV Επίστρωση Flatback

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία προστασίας επιφανειών από UV tesa® 4438 αποτελείται από χαρτί flatback και αδιάβροχη βάση, εφοδιασμένη με ειδική κόλλα ακρυλικής βάσης. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή σε θερμοκρασίες. Χάρη στην επίσης υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 12 εβδομάδες σε εξωτερικούς χώρους και να αφαιρεθεί χωρίς υπολείμματα. Μια φορά μάσκα, πολλά περάσματα βαφής: Με την ταινία προστασίας επιφανειών μας, οι επαγγελματίες βαφείς εργάζονται αποτελεσματικότερα, εξοικονομούν χρόνο και θέτουν τα θεμέλια για άψογη εργασία βαφής. tesa® 4438 είναι επίσης ιδανική για ευαίσθητες ή τραχιές επιφάνειες, κόβεται εύκολα με το χέρι και χρησιμοποιείται άνετα, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών γραμμών βαφής, γεγονός που καθιστά την tesa® 4438 ιδιαίτερα κατάλληλη ως προστατευτική ταινία κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση υψηλής αξίας επιφανειών.

Χαρακτηριστικά

- Ανθεκτικό υπόστρωμα για εφαρμογές προστασίας επιφανειών
- Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικούς χώρους έως και 12 εβδομάδες
- Κατάλληλη για ευαίσθητες και τραχιές επιφάνειες
- Καλή πρόσφυση σε υδατοδιαλυτές ακρυλικές βαφές

Εφαρμογές

- Η tesa® 4438 συνιστάται για επαγγελματικές βαφές και ανακαίνισεις προσόψεων, καθώς και για άλλες εξωτερικές εφαρμογές (έως 12 εβδομάδες)
- Η ταινία προστασίας επιφανειών UV χρησιμοποιείται για προστασία κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση πολύτιμων επιφανειών
- Η tesa® 4438 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμη μάσκα σε διαδικασίες κυματικής κόλλησης και άλλες διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | επίπεδο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 167 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 5 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm |
|-----------------------------|-----|---------------------|---------|

tesa® 4438

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή ταινίας σε επιφάνειες που έχουν εκτεθεί καιρούς μπορεί να προκαλέσει υπολείμματα κατά την αφαίρεση της μάσκας. Γι' αυτό συστήνουμε ανεπιφύλακτα να κάνετε δοκιμή πριν την κανονική εφαρμογή.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4438>