



tesa® 4334

Προϊόντος Πληροφορίες



Αυτοκόλλητη διακοσμητική ταινία υψηλής ποιότητας για εφαρμογή με ακρίβεια και επίπεδες ακμές βαφής

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4334 είναι μια αυτοκόλλητη διακοσμητική ταινία κάλυψης υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ανώτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της κάλυψης σε διαδικασίες βαφής και επιτυγχάνει τέλειες, καθαρές ακμές βαφής. Αποτελείται από μια πολύ λεπτή επένδυση ιαπωνικού χαρτιού και είναι επικαλυμμένη με ακρυλική κόλλα. Η ακρυλική κόλλα παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και κόλληση σε διάφορες επιφάνειες, όπως γυαλί, αλουμίνιο, PVC και πολλές άλλες.

Η ταινία κάλυψης ακριβείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους για έως και οκτώ εβδομάδες και σε εσωτερικούς χώρους για έως και 6 μήνες, παρέχοντας αφαίρεση χωρίς υπολείμματα. Επιπλέον, η tesa® 4334 Precision Mask αντέχει σε επακόλουθη διαδικασία ξήρανσης σε κλίβανο έως 150 °C για 30 λεπτά και επομένως είναι επίσης η ιδανική λύση σε εφαρμογές βαφής με ψεκασμό.

Χαρακτηριστικά

- Εξασφαλίζει κοφτές, καθαρές και επίπεδες γραμμές βαφής
- Ιδανική για εφαρμογές κάλυψης 2 αποχρώσεων
- Κατάλληλη για χρήση με χρώματα και βερνίκια με βάση νερό ή και διαλύτες
- Κάλυψη εξωτερικών χώρων έως και 8 εβδομάδες
- Κάλυψη εσωτερικών χώρων έως 6 μήνες
- Αντοχή σε θερμοκρασία έως 120 °C για 1 ώρα ή έως 150 °C για 30 λεπτά

Εφαρμογές

- Καταλληλότητα για κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους (έως έξι μήνες)
- Καταλληλότητα για κάλυψη σε εξωτερικούς χώρους (έως και οκτώ εβδομάδες)
- Εξαιρετικό κράτημα σε λείες και ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες
- Η tesa® 4334 είναι ιδανική για εργασίες βαφής και βερνικώματος υψηλής ποιότητας
- Εξαιρετική για βαφή με ψεκασμό και μετέπειτα ξήρανση σε κλίβανο σε θερμοκρασίες έως 120 °C για 1 ώρα ή 150 °C για 30 λεπτά.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |



tesa® 4334

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 | 150 °C |
| • Αντοχή σε UV | 8 | λεπτά) | |
| | | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04334>