



tesa® 4174

Προϊόντος Πληροφορίες



Ευέλικτη ταινία επικάλυψης λεπτών γραμμών, για σχέδιο

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4174 αποτελείται από εύκαμπτη και λεπτή ταινία επικάλυψης από PVC, ανθεκτική στη θερμοκρασία, με συγκολλητικό καουτσούκ για ευρύ φάσμα απαιτήσεων ζωγραφικής σχεδίου.

- χωρίς συρρίκνωση σε υψηλές θερμοκρασίες
- συμμορφώσιμο στην αλλαγή διαστάσεων κατά την ξήρανση σε κάμινο
- χωρίς ανύψωση χειλέων και αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα
- καλή εφαρμογή σε επιφάνειες πολλών διαστάσεων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 25 N/cm | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.7 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® 4174

Προϊόντος Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Το tesa® 4174 διατίθεται επίσης για μετατροπή και αποκοπή με χάρτινο υπόστρωμα (4174 PV4)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04174>