



tesa® 6500

Προϊόντος Πληροφορίες



Χειροκίνητος διανομέας ταινιών συσκευασίας χαμηλού θορύβου

Περιγραφή προϊόντος

Ο tesa® 6500 LowNoise είναι ένας βιομηχανικός φορητός διανομέας ταινιών συσκευασίας κορυφαίας ποιότητας για εύκολο ξετύλιγμα ταινιών συσκευασίας με λιγότερο θόρυβο. Ειδικά σχεδιασμένος για τη μείωση του θορύβου ξετυλίγματος, δημιουργεί ένα πιο ήσυχο περιβάλλον εργασίας. Με χαρακτηριστικά όπως εργονομική λαβή με μαλακή λαβή, ρυθμιζόμενη βίδα ελέγχου τάσης και αναδιπλούμενη λεπίδα με πτερύγιο ώθησης, εξασφαλίζει εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλή σφράγιση χαρτοκιβωτίων.

Χαρακτηριστικά

- Η τεχνολογία μείωσης θορύβου ελαχιστοποιεί τον θόρυβο του ξετυλίγματος, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για ευαίσθητα περιβάλλοντα εργασίας
- Εργονομική μαλακή λαβή που παρέχει ασφαλές και άνετο κράτημα
- Η αναδιπλούμενη λεπίδα παρέχει ασφαλή κοπή και μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού
- Ρυθμιζόμενη βίδα ελέγχου τάσης για ξετύλιγμα ταινίας με ακρίβεια

Εφαρμογές

- Ιδανικός για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές συσκευασίας όπου απαιτείται περιβάλλον χαμηλού θορύβου.
- Βελτιστοποιημένος για χρήση με την ταινία συσκευασίας από ανακυκλωμένο PET tesa® 60418.
- Κατάλληλος για εργασίες σφράγισης χαρτοκιβωτίων στους τομείς της εφοδιαστικής, της ναυτιλίας και της συσκευασίας.

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Roll width max | 50 mm | • Οδοντωτή λεπίδα | ναι |
| • Tension control | yes | • Υλικό | μέταλλο |
| • Μέγ. διάμετρος πυρήνα | 3 | | |

Πρόσθετες πληροφορίες

- Οδηγίες χειρισμού: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού θορύβου, τοποθετήστε το ρολό ταινίας στη θέση του, τυλίξτε την ταινία γύρω από τον μοχλό μείωσης θορύβου βάζοντας πρώτα την πίσω όψη της ταινίας και, στη συνέχεια, οδηγήστε την στο μαύρο ρολό εφαρμογής.
- Αναπτύχθηκε για εύκολο ξετύλιγμα ταινιών. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον διανομέα για αθόρυβες ταινίες με μεγαλύτερη δύναμη ξετυλίγματος, μην χρησιμοποιείτε τον μοχλό μείωσης θορύβου και οδηγήστε την ταινία απευθείας στο ρολό εφαρμογής. Δεν ενδείκνυται για ταινίες με πολύ υψηλή δύναμη ξετυλίγματος.
- Μέγιστη εξωτερική διάμετρος ρολού: 125 mm



tesa® 6500

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=06500>