

tesa® Ultra Power Lock ribad

Προϊόντος πληροφορίες

55234

Περιγραφή προϊόντος

Οι tesa® Ultra Power Lock Strips είναι μια στιβαρή εναλλακτική για τις ταινίες hook and loop. Με εξαιρετικά ισχυρή κόλλα, αποτελούν την πιο αξιόπιστη αυτοκόλλητη ταινία hook and loop της tesa® - για μόνιμες ή προσωρινές λύσεις, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Χαρακτηριστικά

- Πολυχρηστικά: Οι ταινίες hook and loop είναι κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εργασιών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Ισχυρή δύναμη κόλλησης: Οι ταινίες hook and loop αντέχουν φορτία έως 4 κιλά/συσκευασία
- Μοναδικό σύστημα κλειδώματος "μανιταριού": Είναι η πιο ανθεκτική ταινία hook and loop στη σειρά tesa®
- Ισχυρή, διπλής όψης συγκόλληση: Η κόλλα στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει επιπλέον γερό κράτημα
- Ανθεκτικότητα: Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχη και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτικότητα: Οι ιμάντες hook and loop κάνουν ένα χαρακτηριστικό "κλικ" για να υποδηλώσουν ασφαλή σύνδεση
- Ευελιξία: Οι ταινίες παραμένουν σταθερές στη θέση τους, ακόμα και όταν εφαρμόζονται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιήσιμες: Το αυτοκόλλητο hook and loop μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όσες φορές χρειάζεται
- Χρήση στην οροφή: Μέγιστο βάρος 0,5 κιλά· Άλλες χρήσεις: Μέγιστο 4 κιλά, με ύψος έως 2,7 μ.

Εφαρμογές

- Πολυχρηστικά: Οι ταινίες hook and loop είναι κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα εργασιών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους
- Ισχυρή δύναμη κόλλησης: Οι ταινίες hook and loop αντέχουν φορτία έως 4 κιλά/συσκευασία
- Μοναδικό σύστημα κλειδώματος "μανιταριού": Είναι η πιο ανθεκτική ταινία hook and loop στη σειρά tesa®
- Ισχυρή, διπλής όψης συγκόλληση: Η κόλλα στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει επιπλέον γερό κράτημα
- Ανθεκτικότητα: Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχη και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτικότητα: Οι ιμάντες hook and loop κάνουν ένα χαρακτηριστικό "κλικ" για να υποδηλώσουν ασφαλή σύνδεση
- Ευελιξία: Οι ταινίες παραμένουν σταθερές στη θέση τους, ακόμα και όταν εφαρμόζονται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιήσιμες: Το αυτοκόλλητο hook and loop μπορεί να ανοίγει και να κλείνει όσες φορές χρειάζεται
- Χρήση στην οροφή: Μέγιστο βάρος 0,5 κιλά· Άλλες χρήσεις: Μέγιστο 4 κιλά, με ύψος έως 2,7 μ.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | PE | • Συνολικό πάχος | 4600 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Δύναμη συγκράτησης έως | 4 Kg |

tesa® Ultra Power Lock ribad

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση	• Πεδίο εφαρμογής	γραφείο, γκαράζ, αυτοκίνητο, Στο σπίτι
• Αντοχή σε UV	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι	• Υλικό	PP (πολυπροπυλένιο)
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι	• Χωρίς διαλύτες	όχι
• Κατάλληλες επιφάνειες	Λακαρισμένο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

