

tesa® Professional 74922

Αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας

Προϊόντος πληροφορίες

Αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας tesa® - Για προστασία και κάλυψη μεγάλων επιφανειών

Περιγραφή προϊόντος

Το αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας tesa® είναι χαρτί κραφτ επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για προστασία και κάλυψη μεγάλων επιφανειών κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής ή ανακαίνισης. Προσφέρει λεία και αποτελεσματική προστασία από διαρροές χρωμάτων και χαρακιές σε διάφορες επιφάνειες, όπως περβάζια παραθύρων, σκάλες, δάπεδα και πάγκους. Εύκολη εφαρμογή, επανατοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας, και έτσι το καθάρισμα γίνεται εύκολα.

Βιώσιμες— πλευρές

Το αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας tesa® κατασκευάζεται με χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Πληροί τα πρότυπα FSC® για το ανακυκλωμένο χαρτί, καθώς κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένες ίνες. Επιλέγοντας αυτό το χαρτί προστασίας, υποστηρίζετε ενεργά την προστασία των δασών και κάνετε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή. Βοηθά στη διατήρηση πολύτιμων πόρων και προάγει την ανακύκλωση - ιδανικό για όσους εκτιμούν την ποιότητα και την αειφορία στα έργα τους. Καλύψτε τις επιφάνειές σας με υπευθυνότητα με το αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας tesa®.

Σημαντική ειδοποίηση: Η κοινοποίηση της πιστοποίησης FSC® περιορίζεται αυστηρά σε οργανισμούς πωλήσεων που διαθέτουν πιστοποίηση FSC® (FSC® C148769).

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εφαρμογή για προστασία από ακαθαρσίες, σκόνες και μικρές πιτσιλιές χρώματος ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιφάνειες
- Καθαρή αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα για έως και 1 μήνα
- Επανατοποθετείται πολλές φορές
- Πλήρης επίστρωση για ενισχυμένη αντοχή και απόδοση
- Λείο και χοντρό χαρτί κραφτ που δεν διαποτίζεται από το χρώμα
- Πεδίο εφαρμογής: 1 x ρολό αυτοκόλλητου χαρτιού προστασίας tesa®

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • χαρτί | Recycled content of backing | • Συνολικό πάχος | 140 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | | |

tesa® Professional 74922

Αυτοκόλλητο χαρτί προστασίας

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	1 %	• Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα μετά... ημέρες	90 days
• Αντοχή εφελκυσμού	50 N/cm	• Βάρος υποστρώματος	90 g/m ²
• Application temperature from	5 °C	• Εύκολη αφαίρεση	yes
• Application temperature to	60 °C	• Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες	όχι
• UV αντοχή εσωτερικού χώρου	4 weeks	• Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες	yes
• Water resistance	no	• Υλικό	Paper
• Ανθεκτικό στην υγρασία	low	• Υλικό επικάλυψης	paper
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	no	• Χωρίς διαλύτες	yes
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι		

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 0.4 N/cm

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

FSC® Certified

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=74922>