

tesa® 60217

Προϊόντος πληροφορίες



1.500 μm μονόπλευρη γκρι ηλεκτρικά αγωγήμη ταινία αφρού

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60217 είναι μια γκρι μονόπλευρη ηλεκτρικά αγωγήμη αυτοκόλλητη ταινία αφρού. Αποτελείται από ένα εξαιρετικά συμπιεστό ηλεκτρικά αγωγήμη υπόστρωμα αφρού και μία ηλεκτρικά αγωγήμη κόλλα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά συμπιεστό υπόστρωμα αφρού με χαμηλή δύναμη σύγκλισης και αξιόπιστες ιδιότητες ανάκτησης
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε ανωμαλίες και ανοχές επιφανειών
- Εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα σε ευρύ φάσμα συνθηκών, σε κατεύθυνση XYZ ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία
- Υψηλό επίπεδο πρόσφυσης ακόμη και σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
- Εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης κραδασμών και αντικραδασμικής προστασίας
- Υψηλή σταθερότητα του αφρού ώστε να αποφεύγεται η απολέπιση σωματιδίων

Εφαρμογές

- Εφαρμογές θωράκισης EMI και γείωσης
- Εφαρμογές εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| • Υλικό φορέα | αγωγήμος αφρός | • Χρώμα | γκρι |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό αγωγήμο | • Πάχος υποστρώματος | 120 μm |
| • Τύπος υποστρώματος | χαρτί με επικάλυψη PE | • Χρώμα υποστρώματος | λευκό/ μπλε λογότυπο |
| • Συνολικό πάχος | 1500 μm | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------|
| • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square | • Απελευθέρωση υποστρώματος | εύκολο |
| • Αντίσταση στην επαφή σε z-κατεύθυνση (αρχική) | 0.03 Ohm / square inch | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|----------------------------------|--------|--|----------|
| • Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά) | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε Χάλυβα (έπειτα από 14 ημέρες) | 8.5 N/cm |
|----------------------------------|--------|--|----------|

tesa® 60217

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60217>