

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες



Μόνιμη Επιστρωμένη Μεμβράνη Προστασίας Επιφάνειας

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 52995 είναι μια μονόπλευρη διαφανής μεμβράνη προστασίας με διαυγή, πολύ γυαλιστερή, επικαλυμμένη με αλειφατική πολυουρεθάνη επικάλυψη, μόνιμη συγκολλητική ακρυλική κόλλα και επένδυση από πολυεστέρα.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή διαφάνεια στο σχεδιασμό του προϊόντος
- Ανθεκτική και μακράς διάρκειας σε μηχανικές και περιβαλλοντικές καταπονήσεις
- Η επιπλέον ανώτερη επίστρωση προσφέρει εξαιρετική γυαλάδα και ενισχύει τη διάρκεια ζωής στο εξωτερικό
- Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και αυτοϊαση σε μακροχρόνια χρήση χωρίς να κιτρινίζει κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος
- Καλή ευκαμψία, ιδανική για κυρτές και πολύπλοκες επιφάνειες
- Σταθερότητα διαστάσεων και δυνατότητα κοπής με μήτρα
- Συμβατότητα με διάφορα συστήματα βαφής και βερνικιών

Εφαρμογές

Η tesa® 52995 εφαρμόζεται για τη μόνιμη προστασία ευαίσθητων επιφανειών από ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για μόνιμη προστασία βαφής από πετρίδες, τριβή, γρατζουνιές και διάβρωση σε εφαρμογές αυτοκινήτου π.χ.

- θόλους τροχών
- άκρα θυρών
- μαρσπίδες
- διακοσμητικά μαρσπίδων θυρών
- άκρα πορτ μπαγκάζ
- εμπρός και πίσω προφυλακτήρες
- ετικέτες VIN
- ...

Λόγω της καλής της ευκαμψίας, μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδες και ελαφρώς καμπύλες επιφάνειες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PU φιλμ	• Συνολικό πάχος	280 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Χρώμα	διαφανές
• Τύπος υποστρώματος	PET	• Χρώμα υποστρώματος	translucent

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμος LOG ROLL TRIMMED

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	50 N/cm	• Δυνατότητα εκτύπωσης	όχι
• Αντοχή σε απόξεση	ναι	• Κατάλληλο για αποκοπή	ναι
• Αντοχή σε χημικά	πολύ καλή	• Συμμόρφωση	πολύ καλή
• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι	• Φινίρισμα ματ επιφάνειας	όχι
• Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά)	90 °C	• Φινίρισμα στιλπνής επιφάνειας	ναι
• Αντοχή στις εκδορές	πολύ καλή		

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Πρόσθετες πληροφορίες

Εξατομικευμένα σχήματα και μεγέθη ως λύσεις κοπής με μήτρα διατίθενται ως tesa® 54995.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52995PV0>