

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες



Φινιρισμένη μεμβράνη μόνιμης επιφανειακής προστασίας

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 52995 είναι μια διαφανής μεμβράνη προστασίας μονής όψης με διαφανή, φινιρισμένη επένδυση υψηλής στιλπνότητας από αλειφατική πολυουρεθάνη, μόνιμη ακρυλική κόλλα και επίστρωση πολυεστέρα.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά διαφανής σχεδιασμός προϊόντος
- Ανθεκτική έναντι μηχανικών και περιβαλλοντικών δυνάμεων
- Η πρόσθετη τελική επίστρωση παρέχει εξαιρετική στιλπνότητα και ενισχύει την εξωτερική ανθεκτικότητα.
- μακροχρόνια αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και αυτοθεραπευτικές ιδιότητες χωρίς να κιτρινίζει κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος
- Η καλή προσαρμοστικότητα της την καθιστά ιδανική για καμπύλες και σύνθετες γεωμετρίες επιφανειών
- Σταθερότητα διαστάσεων και δυνατότητα κοπής με μήτρα
- Συμβατότητα με διάφορα συστήματα βαφής και διαφανούς επίστρωσης

Εφαρμογές

Η tesa® 52995 εφαρμόζεται για τη μόνιμη προστασία ευαίσθητων επιφανειών από ισχυρές μηχανικές δυνάμεις σε εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για μόνιμη προστασία του χρώματος από αποτριβή από πέτρες, τριβή, χαρακιές και διάβρωση σε εφαρμογές αυτοκινήτων, π.χ.

- θόλοι τροχών
- ακμές πόρτας
- πλαϊνές ποδιές
- διακοσμητικά μαρσιέ πορτών
- ακμές κορμού
- εμπρός και πίσω προφυλακτήρες
- ετικέτες VIN
- ...

Λόγω της καλής προσαρμοστικότητάς της, μπορεί να εφαρμοστεί σε ομοιόμορφες και ελαφρώς καμπύλες επιφάνειες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PU φιλμ	• Συνολικό πάχος	330 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Χρώμα	διαφανές
• Τύπος υποστρώματος	PET	• Χρώμα υποστρώματος	translucent

tesa® 52995

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- | | | | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| • Διαθέσιμα πάχη | 280, 330 μm | • Διαθέσιμος | 50m x 1245mm |
|------------------|-------------|--------------|--------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 61 N/cm | • Αντοχή στις εκδορές | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε απόξεση | ναι | • Κατάλληλο για αποκοπή | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | πολύ καλή | • Συμμόρφωση | πολύ καλή |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι | • Φινίρισμα ματ επιφάνειας | όχι |
| • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 90 °C | • Φινίρισμα στιλπνής επιφάνειας | ναι |

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

ΧΣυνθήκες αποθήκευσης

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Πρόσθετες πληροφορίες

Διατίθενται προσαρμοσμένα σχήματα και μεγέθη ως λύσεις κοπής με μήτρα με την ονομασία tesa® 54995.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52995PV4>