

tesa® 60013

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 60013 – Αυτοκόλλητη ενισχυμένη ταινία χαρτιού

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60013 είναι μια χάρτινη ταινία συσκευασίας υψηλής πρόσφυσης που διαθέτει φορέα από χαρτί ενισχυμένο με υαλοβάμβακα με λωρίδα αποκόλλησης σιλικόνης και συγκολλητικό σύστημα από συνθετικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες. Ο χάρτινος φορέας της tesa® 60013 είναι ενισχυμένος με υαλοβάμβακα, καθιστώντας αυτό το προϊόν την τέλεια λύση για εκείνες τις εφαρμογές συσκευασίας όπου απαιτείται ασφαλής σφράγιση. Επιπλέον, το συνθετικό καουτσούκ tesa® 60013 παρέχει πολύ ισχυρή επικόλληση και πρόσφυση σε μια μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων χαρτοκιβωτίων και επομένως είναι ιδανικό για τη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μεγάλου βάρους. Χάρη στην εξαιρετική επικόλληση και την πολύ ισχυρή πρόσφυση, διασφαλίζεται ο εντοπισμός παραβίασης εάν αφαιρεθεί αυτή η ταινία από το χαρτόνι.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

- Κατάλληλη για εφαρμογές συσκευασίας βαρέως τύπου (> 25 kg)
- Κατάλληλη για εφαρμογές συσκευασίας όπου απαιτείται ένδειξη ασφαλείας (εφέ παραβίασης)
- Υψηλή επικόλληση και πολύ ισχυρή πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή εφελκυσμού
- Κατάλληλη για χειροκίνητα και αυτόματα dispenser

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 210 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

tesa® 60013

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμα χρώματα καφέ

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Silent unwinding | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 125 N/cm | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Packaging Weight | Μέχρι 25 κιλά | • Μικρή δύναμη εκτύλιξης | ναι |
| • Ručno kidanje | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 12 N/cm

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με
INGEDE12

Πρόσθετες πληροφορίες

Η tesa® 60013 είναι διαθέσιμη μόνο σε καφέ.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60013>